



CB69

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/图像传感器	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux（彩色模式），0.1Lux（黑白模式）
	镜头/可视角度	3.6mm@F2.0/101° 对角
	夜视	双滤光片自动切换，6 颗红外灯，照射距离 10-15 米
	压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流：1296p(2304×1296)@15fps 子码流：360p(640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/30fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置-38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω2W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
网络	配网	二维码配网，AP 配网
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, P2P 等
	无线网络	IEEE802.11b/g/n; 支持 AP 模式
	无线频率	2.4~2.4835GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
云台	旋转角度	水平 345° /垂直 55°
	预置位	支持 16 个(手机app 只支持 5 个)预置位
存储	存储功能	支持T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储;



我的安全，我做主

型号: CB69

V1.0

物理指标	报警	报警检测	人形侦测
		额定电压	DC5V±5%
		供电	支持 4 节 18650 或 4 节 21700 电池供电
		功耗	额定功率: 5W (红外灯开启)/最大功率: 11W (云台开启)
		工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
		重量	注: 以实物为准
		包装尺寸	注: 以实物为准