

4G低功耗Mini电池摄像机 -- CB75			
产品图片		产品特性	
		★ 4G全网通连接	
		★ 远程主动唤醒 ，搭配独立的音腔设计,带来更好的双向语音对讲	
		★ 快速启动 ，400ms内开始录像	
		★ 人体移动智能侦测 ，智能报警推送	
		★ 3000mAh电池供电 ，低电提醒	
		★ 低功耗系统优化	
		★ 支持国内版和欧版（ Cat1& Cat4 ）	
		★ 免费云存储报警录像	
		★ 小身材,蕴含大能量,(3000毫安大电池,IRCUT—体式模组,支持4G)	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		App	小鹰看看
2	采集	处理器	T31
		图像传感器	GC2083, 1/ 3 CMOS (像素可选 , PCB兼容)
		最低照度	0. 3 ~ 0. 5Lux (彩色模式) ,0Lux (黑白模式)
		镜头	4G lens, IR CUT—体式,标准镜头直径10mm
		可视角度	D135°对角
3	视频	夜视	黑白夜视 , 光敏自动识别光线切换 , 8颗940nm不发光贴片红外灯 , 照射距离3 ~ 5米
		压缩标准	H.264 / MJPEF/JPEG
		多码流	主码流：1296P/15fps 子码流：360P/15fps
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、垂直 , 水平可调 , OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16 bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测 , 过滤无效的视频内容
		智能通知声	不同设备推送声音差异化 , 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同 , 设置不同的设备报警声
6	网络	无线连接	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码
		国内Cat1	FDD: B1/ B3/ B5/ B8 TDD: B34/ B38/ B39/ B40/ B41
		海外Cat4	LTE - FDD: B1/ B3/ B7/ B8/ B20 LTE - TDD: B40/ B41
7	按键	拨动按钮1	开关机
		拨动按钮2	模 式切换（ 4G联网模式及DV本地录像模式切换）
		复位按键	长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡	支持T- Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	1天免费云存储
9	报警	报警检测	支持人体移动侦测 , PIR红外人体检测
10	物理指标	额定电压	DC5V± 5%
		供电	自带3000mAh电池供电
		功耗	休眠待机电流5mA , 工作 : 400-600mA
		工作环境	工作温度 : -10 ~ 55℃ , 工作湿度<90%
		重量	(注 : 以实物为准)
		尺寸	56×43×44mm,长宽高
		包装清单	主机*1 , 支架*1 , MICRO USB*1,说明书*1 , SIM卡*1