

4G 低功耗停车哨兵--CB75P			
产品图片		产品特性	
		★4G全网通连接	
		★远程主动唤醒，搭配独立的音腔设计,带来更好的双向语音对讲	
		★快速启动,400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★低功耗优化系统	
		★支持国内版和欧版	
		★免费云存储报警录像	
		★小身材(IRCUT一体式模组,支持4G)	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
2	采集	处理器	T31
		图像传感器	GC2083, 1/3 CMOS (像素可选, PCB兼容)
		最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
		镜头	4G lens, IR CUT一体式,标准镜头直径10mm
		可视角度	D135°对角
3	视频	夜视	黑白夜视, 光敏自动识别光线切换, 8颗940nm不发光贴片红外灯, 照射距离3~5米
		压缩标准	H.264 / MJPEF / JPEG
		多码流	主码流: 1080P/15fps 子码流: 360P/15fps
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps
		图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测, 过滤无效的视频内容
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
6	网络	无线连接	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码
		国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		海外Cat1	欧版
7	按键	拨动按钮1	开关机
		拨动按钮2	模式切换 (4G联网模式及DV本地录像模式切换)
		复位按键	长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	免费云存储
9	报警	报警检测	支持移动侦测, PIR红外人体检测
10	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		功耗	休眠待机电流5mA, 工作: 400-600mA
		工作环境	工作温度: -10~55°C, 工作湿度 < 90%
		重量	毛重: TBD (注: 以实物为准)
		尺寸	56×43×44mm,长宽高
		包装清单	主机*1, 支架*1, 静电贴*1,说明书*1, SIM卡*1, 内卡*1, 汽车降压线*1, 安装工具*1, 车载点烟器电源*1 (选配), 3米USB充电线*1 (选配)