

低功耗4G电池摄像机--BG55

产品图片		产品特性	
		★4G连接, 稳定在线	
		★远程主动唤醒, 双向语音对讲	
		★快速启动, 400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
		★5000mAh电池供电, 低电提醒	
		★低功耗系统优化	
		★免费云存储报警录像	
		★双光源, 日夜全彩	
★低功耗, 长电兼容设计			
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	T31ZC
		内存	512MB
		图像传感器	GC2083
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式), 0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	焦距2.8mm, 4G+IR
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		可视角度	对角: 144°
3	视频	夜视	全彩夜视, 双光源, 2颗双色双光源
		压缩标准	H264
		多码流	主码流: 1296P/15fps 子码流: 360P/15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式, 且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
		图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域, 只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
		更多AI功能(内测中)	宠物, 车辆, 包裹等
6	网络	无线连接/配网	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码
		国内Cat1	LTE-FDD :B1/B3/B5/B7/B8/B28
		欧版Cat1	LTE-FDD :B1/B3/B7/B8/B20/B28
7	按键	开关按键	短按开机, 长按关机
		复位按键	长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡	支持 Micro SD卡 (最高支持256GB)
		云存储	1天免费云存储
9	报警	声光报警	声光报警, 2颗红外+2颗白光 全彩夜视
		报警检测	支持人体移动侦测, PIR红外人体检测10米
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带5000mAh电池供电
		功耗	休眠待机300uA, 工作: 400MA-1A max
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度 < 90%
		重量	净重: 195g; 毛重: 620g
		尺寸	裸机: 92.5*56.3*59mm; 彩盒: 184*128*113mm
包装清单		主机*1, 主机支架*1, 说明书*1, 内卡*1, 太阳能板*1, 太阳能板支架*1, 螺丝包*2	