

CS611Q-UV

产品图片		产品特性	
		★400W超高清	
		★黑光全彩，无补光灯也呈现彩色画面	
		★F1.0超大光圈，多4倍进光量，夜视更清晰	
		★柔光灯设计，24H呈现全彩画面	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★手机远程，随时随地观看	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	Sigmastar 337DE
		内存	1Gbit
		镜头	4mm F1.0
		图像传感器	1/2.9 CMOS传感器
		最低照度	0.01Lux
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		夜视	6颗暖光灯, 全彩夜视
		云台角度	水平角度310°, 垂直角度90°
		可视角度	对角: 91° 水平: 77.3° 垂直: 42.9°
		3	视频
夜视	全彩夜视		
压缩标准	H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG		
IR控制	无IRCUT, 全彩夜视, 根据环境自动调节灯珠亮度		
码率	128 ~ 4096kbps		
图像调整	亮度、对比度、OSD显示		
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω2W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测, 过滤无效的视频内容
		人形追踪	人形追踪, 检测到人后自动跟随
		区域检测	自由涂抹选取, 只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
6	网络	网线接口	10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4GHz/5Ghz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能, 可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 人形追踪, 警笛报警音, 区域侦测
9	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率: 7.4W(暖光灯开启)最大功率: 12.8W
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	毛重: TBD (注: 以实物为准)
		包装清单	摄像机, 螺丝包, 警示贴, 螺丝刀, 说明书