

CS612Q-UV

产品图片		产品特性	
		★400W超高清	
		★黑光全彩，无补光灯也呈现彩色画面	
		★F1.0超大光圈，多4倍进光量，夜视更清晰	
		★双柔光灯设计，24H呈现全彩画面	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★手机远程，随时随地观看	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	Sigmastar 337DE
		内存	1Gbit
		镜头	4mm F1.0
		图像传感器	1/2.9 CMOS传感器
		最低照度	0.01Lux
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	15颗暖光灯，全彩夜视
		云台角度	水平角度310°，垂直角度90°
3	视频	可视角度	对角：91° 水平：77.3° 垂直：42.9°
		清晰度	2688*1520P/25FPS/400万
		夜视	全彩夜视
		压缩标准	H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG
		IR控制	无IRCUT，全彩夜视，根据环境自动调节灯珠亮度
		码率	128 ~ 4096kbps
4	音频	图像调整	亮度、对比度、OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω2W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	AI	压缩标准/码率	G711A
		人形检测	人形检测，过滤无效的视频内容
		人形追踪	人形追踪，检测到后自动跟随
		区域检测	自由涂抹选取，只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
6	网络	智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
		网络接口	10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线网络	2.4GHz/5Ghz
8	存储	无线网络安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
		外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
10	物理指标	云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
		报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，人形追踪，警笛报警音，区域侦测
		额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率：7.4W(暖光灯开启)最大功率：12.8W
		工作环境	工作温度：-10~55℃，工作湿度<90%
9	报警	重量	毛重：TBD（注：以实物为准）
		包装清单	摄像机，螺丝包，警示贴，螺丝刀，说明书