

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/图像传感器	1/3.英寸 1440p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	2.8mm-6mm
	夜视	双滤光片自动切换, 双光源, 照射距离 15-30 米
	压缩标准	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流: 1440p(2560×1440)@25fps 子码流: 360p(640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128 ~ 4096kbps/25fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置 - 38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
	无线频率	2.4G+5G
云台	旋转角度	水平 350°/垂直 90° , 安装直接可以 360 旋转安装
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个)预置位
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS
报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形追踪, 报警语音提示和爆闪、照射功能, 白光灯定时启动关闭功能。
物理指标	额定电压	DC12V
	功耗	额定功率: 4.5W (红外灯开启), 最大功率: 11W (云台开启)
	工作环境	工作温度: -10 ~ 50°C, 工作湿度 < 90%
	重量	(注: 以实物为准)
	包装尺寸	