



低功耗电池枪机--CB11

产品图片		产品特性	
		★无线连接	
		★远程主动唤醒，双向语音对讲	
		★快速启动，600ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★12000mAh电池供电，低电提醒	
		★低功耗系统优化	
		★免费云存储报警录像	
		★支持外接5V太阳能板，持续输送供电，设备不断电	
		★双光源，日夜全彩	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	VeeSee-海外，小鹰看看-国内
2	采集	处理器	T31ZL 1.5GHZ
		图像传感器	GC2063, 200W,1/2.9 CMOS (像素可选，PCB兼容)
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式), 0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	标准镜头14mm, 1G3P, IR-CUT一体式
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		可视角度	D110°对角
3	视频	夜视	全彩夜视，双光源，2红外+2白光
		压缩标准	H.265 /H.264 /MJPEF/JPEG
		多码流	1080P/15fps, 360P,JPEG抓拍
		IR控制	IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测；IR关闭夜视功能停用红外常灾，ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、垂直，水平可调，OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω2W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	网络	网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,P2P,IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4 ~ 2.4835GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
		无线连接	AP热点配网，二维码配网
6	按键	按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
7	存储	存储功能	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
8	报警	报警检测	支持人体移动侦测，PIR红外人体检测8米
9	物理指标	额定电压	DC5V± 5%
		供电	自带12000mAh电池供电，支持外接5V太阳能板
		功耗	休眠电流500uA，工作：390mA
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度 < 90%
		重量	毛重：TBD (注：以实物为准)
		尺寸	
		包装清单	主机*1，支架*1，MICRO USB*1,说明书*1，(太阳能板*1，太阳能板支架*1 选配)