

| 双目4G低功耗Mini电池摄像机--CB75D                                                           |      |                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|
| 产品图片                                                                              |      | 产品特性               |                                            |
|  |      | ★4G全网通连接           |                                            |
|                                                                                   |      | ★远程主动唤醒，双向语音对讲     |                                            |
|                                                                                   |      | ★快速启动，400ms内开始录像   |                                            |
|                                                                                   |      | ★人体移动智能侦测，智能报警推送   |                                            |
|                                                                                   |      | ★3000mAh电池供电，低电提醒  |                                            |
|                                                                                   |      | ★低功耗系统优化           |                                            |
|                                                                                   |      | ★免费云存储，国内1天，国外3天   |                                            |
|                                                                                   |      | ★双镜头,长短焦镜头搭配, 6倍变焦 |                                            |
| 序号                                                                                | 类别   | 类型                 | 参数                                         |
| 1                                                                                 | 系统   | 操作系统               | linux                                      |
|                                                                                   |      | 在线用户数              | 4个用户同时在线观看                                 |
|                                                                                   |      | APP                | 安视界                                        |
| 2                                                                                 | 采集   | 处理器                | T23                                        |
|                                                                                   |      | 内存                 | 512Mb                                      |
|                                                                                   |      | 图像传感器              | GC2083,1/3 CMOS（像素可选）                      |
|                                                                                   |      | 最低照度               | 0.3~0.5Lux（彩色模式）,0Lux（黑白模式）                |
|                                                                                   |      | 镜头                 | 2.8mm+12mm 长焦镜头+短焦镜头组合 IRCUT一体式模组          |
|                                                                                   |      | 可视角度               | D135°+35°                                  |
| 3                                                                                 | 视频   | 夜视                 | 黑白夜视，光敏自动识别光线亮暗切换，6颗940nm不发光贴片红外灯，照射距离3~5米 |
|                                                                                   |      | 变焦倍数               | 6倍变焦                                       |
|                                                                                   |      | 压缩标准               | H.264 / MJPEF/JPEG                         |
|                                                                                   |      | 多码流                | 主码流：1080P/15fps 子码流：360P/15fps             |
|                                                                                   |      | 码率                 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps      |
|                                                                                   |      | 图像调整               | 垂直，水平可调，OSD显示                              |
| 4                                                                                 | 音频   | 输入                 | 内置-38dB麦克风                                 |
|                                                                                   |      | 输出                 | 内置8Ω1W喇叭                                   |
|                                                                                   |      | 采样频率/位宽            | 8KHz/16bit                                 |
|                                                                                   |      | 压缩标准/码率            | G711A                                      |
| 5                                                                                 | 网络   | 无线连接               | 二维码配网                                      |
|                                                                                   |      | 国内CAT1             | FDD:B1/B3/B5/B8<br>TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
|                                                                                   |      | 欧洲/东南亚             | FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28<br>TDD:--          |
| 6                                                                                 | 按键   | 拨动按钮1              | 开关机                                        |
|                                                                                   |      | 拨动按钮2              | 模式切换（4G联网模式及DV本地录像模式切换）                    |
|                                                                                   |      | 复位按键               | 长按恢复出厂设置                                   |
| 7                                                                                 | 存储   | 外置TF卡              | 支持T-Flash卡(最高支持256GB)                      |
|                                                                                   |      | 云存储                | 免费云存储，国内1天，国外3天                            |
| 8                                                                                 | 报警   | 报警检测               | 支持人体移动侦测，PIR红外人体检测                         |
| 9                                                                                 | 物理指标 | 充电电压               | DC5V±5%                                    |
|                                                                                   |      | 供电                 | 自带3000mAh电池供电                              |
|                                                                                   |      | 功耗                 | 休眠待机电流5mA，工作：400-600mA                     |
|                                                                                   |      | 工作环境               | 工作温度：-10~55℃，工作湿度<90%                      |
|                                                                                   |      | 重量                 | 净重：110g                                    |
|                                                                                   |      | 尺寸                 | 46.5*60*46.5mm                             |
|                                                                                   |      | 包装清单               | 主机*1，支架*1，充电线*1,说明书*1                      |