


双目4G低功耗Mini电池摄像机--CB75D

产品图片		产品特性	
		* 4G全网通连接	
		* 国内流量运营，透明化充值分成	
		* 远程主动唤醒，双向语音对讲	
		* 快速启动，400ms内开始录像	
		* 人体移动智能侦测，智能报警推送	
		* 3000mAh电池供电，低电提醒	
		* 低功耗系统优化	
		* 免费1天云存储报警录像	
		* 双镜头,长短焦镜头搭配, 6倍变焦	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	OKAM PRO海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	T31
		内存	512Mb
		图像传感器	GC2083,1/3 CMOS (像素可选)
		最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
		镜头	2.8+12mm 双镜头设计
3	视频	可视角度	D135°+35°
		夜视	黑白夜视, 光敏自动识别光线亮暗切换, 6颗940nm不发光贴片红外灯, 照射距离3~5米
		变焦倍数	6倍变焦
		压缩标准	H.264 /MJPEF/JPEG
		多码流	主码流: 1080P/15fps 子码流: 360P/15fps
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为 128 ~ 4096kbps
		图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	网络	无线连接	二维码配网
		国内/CAT4	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8
		欧洲/东南亚	WCDMA : B1/B8 FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28A TDD:B38/B40/B41
6	按键	拨动按钮1	开关机
		拨动按钮2	模式切换 (4G联网模式及DV本地录像模式切换)
		复位按键	长按恢复出厂设置
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	1天免费云存储
8	报警	报警检测	支持人体移动侦测, PIR红外人体检测
9	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带3000mAh电池供电
		功耗	休眠待机电流5mA, 工作: 400-600mA
		工作环境	工作温度: -10~55℃, 工作湿度 <90%
		重量	毛重: TBD (注: 以实物为准)
		尺寸	
		包装清单	主机*1, 支架*1, TYPE-C充电线*1, 说明书*1, 内卡*1