

CS66Q-X18P

产品图片		产品特性	
		★400W超高清	
		★18倍光学变焦	
		★360°旋转、预置位定点巡航	
		★6颗大功率红外灯，夜视距离100米	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★手机远程，随时随地观看	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-海外，小鹰看看-国内
2	采集	处理器	Sigmastar
		内存	1Gbit
		镜头	18倍光学变焦
		图像传感器	1/2.9 CMOS传感器
		最低照度	0.1Lux (黑白模式) 0.5Lux (彩色模式)
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	双滤光片自动切换，6颗850nm红外灯，照射距离50-100米
3	视频	可视角度	5.9mm~94.4mm 变焦镜头/对角可视 62°@1X - 4°@18X
		清晰度	2688*1520P/25FPS/400万
		压缩标准	H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG
		码率	128~4096kbps
4	云台	图像调整	亮度、对比度、OSD显示
		旋转角度	水平360°/垂直95°
5	音频	预置位	支持16个(手机app支持5个)预置位
		输入	内置 - 38dB麦克风
6	AI	输出	内置 8Ω2W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
7	网络	人形检测	人形检测，过滤无效的视频内容
		人形追踪	人形追踪，检测到后自动变焦跟随
		区域检测	自由涂抹选取，只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
8	网络	网线接口	10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n/ax
		无线频率	2.4GHz(WIFI6)
9	存储	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
		TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
10	报警	云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
		报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，人形追踪，警笛报警音，区域侦测
		额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率：11.1W(红外灯开启)最大功率：16.6W
		工作环境	工作温度：-10~55℃，工作湿度<90%
11	物理指标	重量	毛重：TBD (注：以实物为准)
		包装清单	摄像机，螺丝包，警示贴，螺丝刀，说明书