

低功耗球机--CB65			
产品图片		产品特性	
		★无线连接	
		★远程主动唤醒, 双向语音对讲	
		★快速启动, 400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
		★6000mAh电池供电, 低电提醒	
		★低功耗系统优化	
		★免费1天云存储报警录像	
		★双光源, 日夜全彩	
★低功耗,长电兼容设计			
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	OKAM PRO-海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	T23
		内存	512Mb
		图像传感器	GC2083,1/3CMOS
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式) ,0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	标准镜头14mm
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		云台	水平305°, 垂直100°
3	视频	可视角度	D100°对角
		夜视	全彩夜视, 双光源, 6颗双色双光源
		压缩标准	H.264 /MJPEF/JPEG
		多码流	主码流: 1296P/15fps 子码流: 360P/15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
4	音频	图像调整	亮度、对比度、垂直, 水平可调, OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	AI	压缩标准/码率	G711A
		人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
5	网络	更多AI功能 (内测中)	宠物, 车辆, 包裹等
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P, IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4~2.4835GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
6	按键	无线连接/配网	AP热点配网, 二维码配网, 蓝牙配网
		按键1	开关机键
7	存储	复位按键	长按恢复出厂设置
		外置TF卡	支持Micro SD卡(最高支持256GB)
8	报警	云存储	免费云存储, 国内1天, 国内3天
		声光报警	声光报警, 6颗红外+6颗白光 全彩夜视
9	物理指标	报警检测	支持人体移动侦测, PIR红外人体检测10米
		充电电压	DC5V±5%
		供电	自带6000mAh电池供电
		功耗	休眠电流300uA, 工作: 230ma-1.5A max
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度 < 90%
		重量	毛重: TBD (注: 以实物为准)
		尺寸	摄像机: 135*118*133mm
		包装清单	主机*1, type-c充电线*1,说明书*1