

CG992DR

| 产品图片 | | 产品特性 | |
|---|------|--------------------|--|
|  | | ★双画面无视觉盲区, 一台顶两台 | |
| | | ★双芯灯板, 支持全彩夜视 | |
| | | ★ISP图像处理技术, 保留真实色彩 | |
| | | ★人体移动智能侦测, 智能报警推送 | |
| 序号 | 类别 | 类型 | 参数 |
| 1 | 系统 | 操作系统 | linux |
| | | 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 |
| | | APP | 小鹰看看 |
| 2 | 采集 | 处理器 | 君正 |
| | | 内存 | 512Mb |
| | | 镜头 | 4mm |
| | | 图像传感器 | 1/3 英寸 CMOS 传感器 |
| | | 最低照度 | 0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式) |
| | | 传感器性能 | 支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿 |
| | | 夜视 | 黑白夜视, 全彩夜视 |
| | | 可视角度 | 4mm/对角: 91° |
| 4 | 视频 | 清晰度 | 4MP |
| | | 夜视 | 黑白夜视, 全彩夜视 |
| | | 压缩标准 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG |
| | | IR控制 | 有IR-CUT, 软光敏控制 |
| | | 码率 | 128 ~ 4096kbps |
| | | 图像调整 | 亮度、对比度、OSD显示 |
| 5 | 音频 | 输入 | 内置 - 38dB麦克风 |
| | | 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 |
| | | 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit |
| | | 压缩标准/码率 | G711A |
| 6 | 云台 | 云台控制角度 | 水平: 320° 垂直: 65° |
| 7 | 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps |
| | | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP 等 |
| | | 4G (国内版) 网络 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 |
| 8 | 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 9 | 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 区域侦测, 人形追踪 |
| 10 | 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
| | | 功耗 | 额定: 2.6W |
| | | 工作环境 | 工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90% |
| | | 重量 | 净重: 181g 毛重: 300g |
| | | 产品尺寸 | 75x76x127mm |
| | | 包装尺寸 | 90x90x185mm |