

低功耗室内云台机--BG90DR			
产品图片		产品特性	
		★4G连接，稳定在线	
		★远程主动唤醒，双向语音对讲	
		★快速启动，400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★5200mAh电池供电，低电提醒 18650×2	
		★低功耗系统优化	
		★免费1天云存储报警录像	
		★双路实时录像，守护多方向	
		★枪球联动，自动变焦	
		★双光源，日夜全彩	
		★低功耗,长电兼容设计	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	T23ZN
		内存	512Mb
		图像传感器	GC2083+GC2083,1/3 CMOS
		最低照度	0.8Lux/F1.4（彩色模式）,0.3Lux/F1.4（黑白模式）
		镜头	镜头直径14mm
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		可视角度	D100°对角
3	视频	夜视	全彩夜视，双光源，球头2红外+2白光灯，枪2红外+2白光灯
		压缩标准	H.264 /MJPEF/JPEG
		多码流	主码流：1296P/15fps 子码流：360P/15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测；IR关闭夜视功能停用红外常灭，ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
		图像调整	垂直，水平可调，OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测，过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
		更多AI功能（内测中）	宠物，车辆，包裹等
5	网络	国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8
		海外Cat4	欧洲/日版/美版
		无线连接	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码
6	按键	按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
7	云台	转动角度	水平301°，垂直70°
		预置位	支持自定义5个
		巡航功能	水平巡航，垂直巡航，预置位巡航（10分钟自动停止）
		物理隐私	支持
8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	免费1天云存储
9	报警	报警检测	支持PIR红外人体检测
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带5200mAh电池供电，2*18650
		功耗	休眠待机300uA，工作：400MA-1.5A max
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度<90%
		重量	毛重： TBD（注：以实物为准）
		尺寸	131×76mm
		包装清单	主机*1，TYPE-C充电线 *1,说明书*1，