

CG610Q			
产品图片		产品特性	
		★4K 800W像素 (犹如亲见) ★星光夜视，夜晚依旧清晰 ★ISP图像处理技术，保留真实色彩 ★人体移动智能侦测，智能报警推送 ★手机远程，随时随地观看	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	Ingenic T41
		内存	1Gbit
		镜头	4mm
		图像传感器	1/2.7 CMOS传感器
		最低照度	0.01Lux
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	6颗暖光灯，6颗红外灯
		可视角度	对角：109° 水平：92.9° 垂直：51°
3	视频	清晰度	3840*2160P/25FPS/800万
		夜视	红外夜视、全彩夜视
		压缩标准	H.265 /MJPEF/JPEG
		IR控制	IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测；IR关闭夜视功能停用红外常灭，ICR固定在日视模式
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
4	云台	旋转角度	水平260°/垂直88°
5	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω2W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
6	AI	人形检测	人形检测，过滤无效的视频内容
		人形追踪	人形追踪，检测到人后自动跟随
		区域检测	自由涂抹选取，只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
7	网络	4G(国内版)网络	FDD:B1/B3/B5/B8
			TDD:B34/B38/B39/B40/B41
			WCDMA:B1/B5/B8
8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
9	报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，人形追踪，警笛报警音，区域侦测
10	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率：5.2W(红外灯开启)最大功率：11.7W
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55°C，工作湿度<90%
		重量	N.W:475g G.W:775g
		产品尺寸	147x176x245mm
		包装尺寸	270x213x167mm
		外箱尺寸	495x485x490mm, 18PCS/ 箱