

## CB70

产品图片		产品特性	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>★4G连接</li> <li>★远程主动唤醒</li> <li>★快速启动, 400ms内开始录像</li> <li>★人体移动智能侦测, 智能报警推送</li> <li>★2000mAh电池供电, 低电提醒</li> <li>★低功耗系统优化</li> <li>★免费1天云存储报警录像</li> <li>★可拆卸支架底座</li> </ul>	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	OKAM PRO-海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	T23
		内存	512Mb
		图像传感器	GC2083, 1/3 CMOS (像素可选, PCB兼容)
		最低照度	0.3 ~ 0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
		镜头	镜头直径10mm, 4G lens
3	视频	可视角度	D135°对角
		夜视	黑白夜视, 光敏自动识别光线切换, 8颗940nm不发光贴片红外灯, 照射距离3 ~ 5米
		压缩标准	H.264 / MJPEG/JPEG
		多码流	主码流: 1296P/15fps 子码流: 360P/15fps
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式, 且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
4	音频	图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
		输入	内置 -38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	AI	压缩标准/码率	G711A
		人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域, 只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
6	按键	更多AI功能内测中	宠物, 车辆, 包裹等
5		无线连接	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码
		国内Cat1	FDD: B1/ B3/ B5/ B8 TDD: B34/ B38/ B39/ B40/ B41
		海外Cat4	LTE - FDD: B1/ B3/ B7/ B8/ B20 LTE - TDD: B40/ B41
7	存储	拨动按钮1	开关机
8		拨动按钮2	WIFI/DV模式切换
		复位按键	长按恢复出厂设置
9	物理指标	存储	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	1天免费云存储
8		报警	支持人体移动侦测, PIR红外人体检测
		充电电压	DC5V±5%
		供电	自带2000mAh电池供电
		功耗	休眠待机电流5mA, 工作: 400-600mA
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	毛重: TBD (注: 以实物为准)
		尺寸	52×37×40mm, 长宽高
		包装清单	主机*1, 支架*1, MICRO USB*1, 说明书*1