

## CS995Q-SP

| 产品图片  |   | 产品特性   |
|---|---|--|
|  |   | ★ 400W 超高清<br>★ F2.0 大光圈，多倍进光量，夜视更清晰<br>★ 双芯灯板，支持日夜全彩模式<br>★ 双频 WiFi，连接更稳定<br>★ ISP 图像处理技术，保留真实色彩<br>★ 人体移动智能侦测，智能报警推送 |
| 序号  | 类别  | 类型   |
| 1   | 系统  | 操作系统   |
|   | linux   |  |
|   | 在线用户数   |  |
| 4个用户同时在线观看  |   |  |
| 2   | 采集  | APP  |
|   | 安视界   |  |
|   | 处理器   |  |
|   | 君正 T41LQ  |  |
|   | 内存  |  |
|   | 512Mb   |  |
|   | 镜头  |  |
|   | 4mm   |  |
|   | 图像传感器   |  |
| 1/3 4MP 逐行扫描 CMOS 传感器   |   |  |
| 最低照度  |   |  |
| 0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)  |   |  |
| 传感器性能   |   |  |
| 支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿   |   |  |
| 夜视  |   |  |
| 黑白夜视，全彩夜视   |   |  |
| 可视角度  |   |  |
| 对角：108°   |   |  |
| 3   | 视频  | 清晰度  |
|   | 2560x1440/15FPS 400万                                |  |
|   | 夜视  |  |
|   | 5-10米   |  |
|   | 压缩标准  |  |
|   | H.265 main profile/Motion-JPEG/JPEG                 |  |
| 4   | 音频  | IR控制   |
|   | 有IR-CUT，软光敏控制                                       |  |
|   | 码率  |  |
|   | 128 ~ 4096kbps                                      |  |
|   | 图像调整  |  |
|   | 亮度、对比度、OSD显示  |  |
| 5   | 云台  | 云台控制角度   |
| 水平：310° 垂直：115°   |   |  |
| 6   | 网络  | 网络接口   |
|   | N/A   |  |
|   | 网络协议  |  |
|   | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等 |  |
|   | 无线网络  |  |
| IEEE802.11b/g/n   |   |  |
| 无线频率  |   |  |
| 2.4G/5G   |   |  |
| 无线安全加密  |   |  |
| 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密  |   |  |
| 7   | 存储  | 外置TF卡  |
|   | 支持T-Flash卡(最高支持256GB)                               |  |
| 8   | 报警  | 报警检测   |
| 支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪  |   |  |
| 9   | 物理指标  | 额定电压   |
|   | DC5V±5%   |  |
|   | 功耗  |  |
|   | 额定：2.9W (0.58A)；全功能开启：6W (1.2A)                     |  |
|   | 工作环境  |  |
|   | 工作温度：-10 ~ 45°C，工作湿度<90%                            |  |
|   | 重量  |  |
|   | 净重：233g 毛重：386g                                     |  |
| 产品尺寸  |   |  |
| 81x81x132mm   |   |  |
| 包装尺寸  |   |  |
| 90x90x185mm   |   |  |
| 外箱尺寸  |   |  |
| 470x470x395mm   |   |  |
| 整箱数量  |   |  |
| 50PCS/箱   |   |  |