

CS996Q-SP			
产品图片		产品特性	
		★双频WIFI稳定连接	
		★双芯灯板，支持日夜全彩模式	
		★400万超高清	
		★全双工双向对讲	
		★一键无线连接	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
序号	类别	类型	参数
2	采集	处理器	Hi608
		内存	512Mb
		镜头	3.6mm
		图像传感器	1/3.06英寸 GC4053 1440p 逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux（彩色模式）,0.1Lux（黑白模式）
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	黑白夜视，全彩夜视
		镜头可视角度	96°
3	视频	清晰度	1440P 2560x1440/15FPS/400万
		夜视	5-10米
		压缩标准	H.265 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT，软光敏控制
		码率	128~4096kbps
4	音频	图像调整	上下翻转、OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	云台	压缩标准/码率	G711A
		云台控制角度	水平：345° 垂直：115°
6	网络	网络接口	10Mbps/100Mbps
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4G-5.8G
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪
9	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		功耗	功率：2.1W (0.42A) 最大功率：3.25W (0.65A)
		工作环境	工作温度：-10~45℃，工作湿度<90%
		重量	净重：195g 毛重：357g（以实物为准）
		产品尺寸	84x84x117mm
		包装尺寸	90x90x185mm
		外箱尺寸	470x470x395mm
		整箱数量	50PCS/箱
		包装清单	摄像机*1，支架*1，电源*1，电源线*1，说明书*1