

低功耗智能喂鸟器电池摄像机--CB55P

产品图片		产品特性	
		★无线连接	
		★远程主动唤醒, 双向语音对讲	
		★快速启动, 400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
		★5000mAh电池供电, 低电提醒	
		★超低功耗系统优化	
		★免费1天云存储报警录像	
		★支持外接3W太阳能板, 持续输送供电, 设备不断电	
		★智能AI鸟类识别, 大容量喂食仓	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM 海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	T23
		内存	512Mb
		图像传感器	GC2083 200W,1/2.9 CMOS
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式), 0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	焦距2.8mm, 4G+IR
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		可视角度	D144°对角
3	视频	夜视	全彩夜视, 双光源, 2颗双色双光源
		压缩标准	H.264 / MJPEF/JPEG
		多码流	主码流: 1296P/15fps 子码流: 360P/15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式且输出码率范围为128~4096kbps
		图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	网络	网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,P2P, IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4~2.4835GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
		无线连接	AP热点配网, 蓝牙配网, 二维码配网
6	按键	按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
7	存储	存储功能	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
8	报警	报警检测	支持人体移动侦测, PIR红外人体检测-6米
9	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		供电	自带5000mAh电池供电, 2*18650, 外接3W
		功耗	休眠电流500uA, 工作: 390mA
		工作环境	工作温度: -10~55°C, 工作湿度<90%
		尺寸	270×372×330mm
		重量	净重: 1150g 毛重: 1850g (注: 以实物为准)
		包装清单	主机*1, 支架*1, TYPE-C充电线 *1,说明书*1, 太阳能板*1, 太阳能板支架*1, 绑带*2