

CG621ZR

产品图片		产品特性	
		★三镜头球机双镜头混合变焦, 支持超远距离变焦	
		★双芯灯板, 支持日夜全彩模式	
		★2K超清	
		★全双工双向对讲	
		★4G稳定连接, 无需布网	
		★F2.0大光圈, 多倍进光量, 夜视更清晰	
		★ISP图像处理技术, 保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	小鹰视界
2	采集	处理器	HI608
		内存	512Mb
		镜头	3.6mm+3.6mm+12mm
		图像传感器	1/3.3英寸 GC20C3-1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式)
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		夜视	黑白夜视, 全彩夜视
		镜头可视角度	3.6mm: 79°; 12mm: 24°
3	视频	清晰度	1080P 1920x1080/15FPS/200万; 1296P 2304x1296/15FPS/300万 (插值)
		夜视	20米
		压缩标准	H.265 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT, 软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	上下翻转、OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	云台	云台控制角度	水平: 270° 垂直: 90°
6	网络	4G (国内版) 网络	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能, 可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 区域侦测, 人形追踪, 警笛声报警
9	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率: 6.96W (0.58A) 最大功率: 10.56W (0.88A)
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	净重: 512g 毛重: 1025g (以实物为准)
		产品尺寸	148x123x185mm
		包装尺寸	200x165x136mm
		外箱尺寸	615x510x295mm
		整箱数量	18PCS/箱
		包装清单	摄像机*1, 说明书*1, 螺丝包*1, 电源*1