

CS621SR			
产品图片		产品特性	
		★三画面无视觉盲区	
		★F2.0大光圈，多倍进光量，夜视更清晰	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	小鹰看看
2	采集	处理器	君正
		内存	512Mb
		镜头	4mm
		图像传感器	1/2.7英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux（彩色模式）,0.1Lux（黑白模式）
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	黑白夜视，全彩夜视
4	视频	可视角度	对角：91°
		清晰度	1080P/1920x1080/15FPS
		夜视	黑白夜视，全彩夜视
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT，软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
5	音频	图像调整	亮度、对比度、OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
6	云台	压缩标准/码率	G711A
7	网络	云台控制角度	水平：270° 垂直：90°
7	网络	网络接口	10Mbps/100Mbps
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4G
8	存储	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
		外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
9	报警	云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
10	物理指标	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，警笛声报警
		额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率：7.32W (0.61A) 最大功率：10.2W (0.85A)
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度<90%
		重量	净重：600g 毛重：1180g
		产品尺寸	154x235x185mm
		包装尺寸	255x210x165mm
10	物理指标	外箱尺寸	525x433x525mm
		整箱数量	12PCS/箱