

4G拍照紧急拉绳报警器-GE1

产品图片		产品特性	
		★4G无线连接	
		★微安级低功耗, 内置2800mA电池	
		★专用4G流量卡, 资费极低	
		★支持语音呼叫和通话, 拍照照片上传云端	
		★支持叮咚机对接	
		★隐私遮挡 (默认关闭隐私位, 主动唤醒才会打开, 为保护隐私而生)	
		★单向唤醒设备 (只有设备端可以唤醒设备, 隐私无虑)	
		★区域活动监测 (15小时未监测活动迹象, 上报活动检测告警)	
		★电池低电提示推送APP(设备播报低电提示音)	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	Open CPU
		APP	小鹰叮咚
2	采集	处理器	Open CPU
		图像	640x480
		镜头	D85°广角镜头
3	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
		无线连接	扫设备二维码添加
4	网络	国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8; TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		433室内叮咚	1527 百万级编码库, 支持一对多配对
		SOS/拉绳键	短按唤醒设备; 长按10S恢复出厂设置
5	按键	拨动开关	开关机
		蓝灯常亮	设备联网正常
6	LED状态灯	蓝灯快闪	无SIM卡时 快速3s左右后进入休眠
		蓝灯慢闪	无流量/无网络 慢闪13s左右后进入休眠
		蓝灯熄灭	休眠待机
		红色灯	充电中常亮, 充满灯灭
7	物理指标	供电	2800mA聚合物电池
		功耗	休眠电流30uA, 工作: 80mA
		工作环境	工作温度: -10~55℃, 工作湿度<90%
		重量	毛重: TBD (注: 以实物为准)
		尺寸	裸机: 86*89*27mm; 彩盒:
		包装清单	主机*1, 支架双面胶*1, 说明书*1, 螺丝包*1, 叮咚机*1. 充电线*1