

CG621ZS

产品图片		产品特性	
		★四镜头球机双镜头混合变焦, 支持超远距离变焦	
		★两个枪机支持上下180°、左右180°手动调节	
		★F2.0大光圈, 多倍进光量, 夜视更清晰	
		★ISP图像处理技术, 保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	君正
		内存	512Mb
		镜头	枪机: 4mm+4mm, 球机: 4mm+12mm
		图像传感器	1/2.7英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式)
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		夜视	黑白夜视, 全彩夜视
		镜头可视角度	4mm: 91°; 12mm: 29°
3	视频	清晰度	1080P 1920x1080/15FPS/200万
		夜视	黑白夜视, 全彩夜视
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT, 软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	云台	云台控制角度	水平: 270° 垂直: 90°
6	网络	网络接口	10Mbps/100Mbps
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等
		4G (国内版) 网络	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能, 可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 区域侦测, 人形追踪, 警笛声报警
9	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率: 7.8W (0.65A) 最大功率: 11.64W (0.97A)
		工作环境	工作温度: -10~55℃, 工作湿度<90%
		重量	净重: 650g 毛重: 1230g
		产品尺寸	154x235x185mm
		包装尺寸	255x210x165mm
		外箱尺寸	525x435x525mm
		整箱数量	12PCS/箱