

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/图像传感器	1/3 英寸 CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux（彩色模式），0.1Lux（黑白模式）
	镜头/可视角度	4mm@F2.1/90.9° 对角
	夜视	双滤光片自动切换，6 颗红外灯，照射距离 5-10 米
	压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流：1296p(2304x1296)@25fps 子码流：360p(640x360)@25fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置 -38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω 1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	4G(国内版)网络	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
	4G(欧版)网络	FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
云台	旋转角度	水平 348° /垂直 70°
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个)预置位
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB)；云存储；NVR；NAS
报警	报警检测	支持移动侦测；人形侦测，人形框定，烟感警笛声报警，离岗监测，区域侦测
物理指标	额定电压	DC 5V±5%
	功耗	额定功率：2.7W（红外灯开启）/最大功率：6.8W（云台开启）
	工作环境	工作温度：-10~50℃，工作湿度<90%
	重量	净重：195 g,毛重：365g（注：以实物为准）
	包装尺寸	170x150x108mm(长 x 宽 x 高)