

FG621DR					
产品图片		产品特性			
		★200W超高清、双镜头双画面、一台顶两台			
		★AI功能：支持明火检测，火点识别、人形侦测			
		★报警语音提示，绘图警戒报警，支持自定义语音			
		★柔光灯设计，24H呈现全彩画面			
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩			
		★移动智能侦测，智能报警推送			
		★手机远程，随时随地观看			
序号	类别	类型	参数		
1	系统	操作系统	linux		
		在线用户数	4个用户同时在线观看		
		APP	O-KAM-海外, 小鹰看看-国内		
2	采集	处理器	海思hi3516CV610		
		镜头	4mm		
		图像传感器	1/3 CMOS传感器		
		最低照度	0.01Lux		
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿		
		夜视	11颗暖光灯，全彩夜视		
		可视角度	4mm 对角90°		
3	视频	清晰度	1920*1080P/15FPS/200万		
		夜视	全彩夜视		
		压缩标准	H.265 /H.264 /MJPEF/JPEG		
		IR控制	无IRCUT，全彩夜视，根据环境自动调节亮度		
		码率	128 ~ 4096kbps		
4	音频	图像调整	亮度、对比度、OSD显示		
		输入	内置 - 32dB麦克风		
		输出	内置 8Ω2W 喇叭		
		采样频率/位宽	8KHz/16bit		
5	云台	压缩标准/码率	G711A		
		旋转角度	水平270°/垂直90°		
6	AI	预置位	手机APP支持5个预置位		
		烟火检测	明火及烟雾检测框定，直接定位火点位置.火焰最小像素：30X30像素，持续时间3秒以上； 可识别火焰颜色：红外、橙色、黄色； 建议安装高度：3米； 检测率：90%		
		可选配AI功能	人形侦测、区域入侵		
		报警动作	摄像机：报警语音提示；报警消息实时推送；		
		报警检测	支持人形侦测，移动侦测，明火检测，烟雾检测		
		区域检测	自由涂抹选取,只监控用户关心的区域		
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发		
智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声				
7	网络	4G(国内版)网络	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8		
		8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
				云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
9	报警	报警检测	支持火焰检测，移动侦测，警笛报警音，区域侦测		
10	物理指标	额定电压	DC12V±5%		
		功耗	功率：6.5W(暖光灯开启)最大功率：11W		
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度<90%		
		重量	裸机重量：530g 整机毛重：830g（注：以实物为准）		
		产品尺寸	148x123x185mm		
		包装尺寸	182x141x210mm		
		外箱尺寸	562x435x450mm		
		包装清单	摄像机、螺丝包，说明书		
注：自产品激活当日起，技术支持服务时间为三年。					