

4G拍照烟雾报警器-GS1

产品图片		产品特性	
		<ul style="list-style-type: none"> ★全方位监测火灾产生的烟雾 ★微安级低功耗，3节5号电池，待机5年 ★专用4G流量卡，资费极低 ★支持拍照照片上传云端（实时掌握现场画面），报警记录保存2年 ★隐私遮挡（默认关闭隐私位，触发报警才会打开，） ★单向唤醒设备（只有设备端可以唤醒设备，隐私无虑） ★电池低电提示推送APP ★支持远程消音/本地消音 ★4G无线连接 ★消防产品CCC认证 ★添加过程语音引导，方便简洁 	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	Open CPU
		APP	小鹰叮咚
2	采集	处理器	Open CPU
		图像	640x480
		镜头	D85°广角镜头（水平104度/垂直88度）
		烟雾感应原理	光电式
3	音频	输出	≥80dB/3米
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
4	网络	无线连接	扫设备二维码添加
		国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8；TDD:B34/B38/B39/B40/B41
5	按键		短按唤醒设备；长按10S恢复出厂设置
6	LED状态灯	蓝灯常亮	设备联网正常（有提示音）
		蓝灯快闪	无SIM卡时 快速3s左右后进入休眠
		蓝灯慢闪	无流量/无网络 慢闪13s左右后进入休眠
		蓝灯熄灭	休眠待机
		红色灯	心跳指示灯每隔40S闪烁一次
		白色灯	补光灯（报警时默认开启）
7	物理指标	供电	三节5号
		功耗	休眠电流30uA, 工作: 80mA
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	毛重: TBD (注: 以实物为准)
		尺寸	裸机: 116*116*39.5mm；彩盒:
		包装清单	主机*1, 支架双面胶*1, 说明书*1, 螺丝包*1