

低功耗枪球机--BG622TR			
产品图片		产品特性	
		★4G连接，稳定在线	
		★远程主动唤醒，双向语音对讲	
		★快速启动，400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★6000mAh电池供电，低电提醒	
		★低功耗系统优化	
		★免费1天云存储报警录像	
		★双路实时录像，守护多方向	
		★枪球联动，自动变焦	
		★双光源，日夜全彩	
		★低功耗,长电兼容设计	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	T23ZN
		内存	512MB
		图像传感器	GC2083+GC2083+GC2083
		最低照度	0.8Lux/F1.4（彩色模式）,0.3Lux/F1.4（黑白模式）
		镜头	枪机：焦距4mm，1G3P 球机：焦距4mm(1G3P)+12mm（1G2P）
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		云台	水平270°，垂直90°
		可视角度	D100°
3	视频	夜视	全彩夜视，双光源，7颗双色双光源
		压缩标准	MJPEG/JPEG
		多码流	主码流：1080P/15fps 子码流：360P/15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测；IR关闭夜视功能停用红外常灭，ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps
		图像调整	垂直，水平可调，OSD显示
4	音频	输入	内置-38dB麦克风
		输出	内置8Ω1W喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测，过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
		更多AI功能（内测中）	宠物，车辆，包裹等
6	网络	无线连接/配网	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码
		国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		海外Cat4	欧洲/日版/美版
7	按键	按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡	支持Micro SD卡（最高支持256GB）
		云存储	1天免费云存储
9	报警	声光报警	声光报警
		报警检测	支持人体移动侦测，PIR红外人体检测10米
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带6000mAh电池供电
		功耗	休眠待机300uA，工作：400MA-1.8A max
		工作环境	工作温度：-10~55℃，工作湿度<90%
		重量	净重：600g；毛重：1170g
		尺寸	裸机：115*162*167mm
		包装清单	主机*1，说明书*1，太阳能板*1，太阳能板支架*1