


低功耗室内云台机--BG90DR

产品图片		产品特性	
		★4G连接, 稳定在线	
		★远程主动唤醒, 双向语音对讲	
		★快速启动, 400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
		★5000mAh电池供电, 低电提醒 18650×2	
		★低功耗系统优化	
		★免费1天云存储报警录像	
		★双路实时录像, 守护多方向	
		★枪球联动, 自动变焦	
		★双光源, 日夜全彩	
★低功耗,长电兼容设计			
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	T23ZN
		内存	512Mb
		图像传感器	GC2083+GC2083,1/3 CMOS
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式), 0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	镜头直径14mm
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
3	视频	可视角度	D100°对角
		夜视	全彩夜视, 双光源, 球头2红外+2白光灯, 枪2红外+2白光灯
		压缩标准	H.264 /MJPEG/JPEG
		多码流	主码流: 1296P/15fps 子码流: 360P/15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
		图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
		更多AI功能 (内测中)	宠物, 车辆, 包裹等
5	网络	国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8
		海外Cat4	欧洲/日版/美版
6	按键	无线连接	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码
		按键1	开关机键
7	云台	复位按键	长按恢复出厂设置
		转动角度	水平301°, 垂直70°
		预置位	支持自定义5个
8	存储	巡航功能	水平巡航, 垂直巡航, 预置位巡航 (10分钟自动停止)
		物理隐私	支持
		外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
9	报警	云存储	免费云存储, 国内1天, 国内3天
		报警检测	支持PIR红外人体检测
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带5000mAh电池供电, 2*18650
		功耗	休眠待机300uA, 工作: 400MA-1.5A max
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度 < 90%
		重量	毛重: TBD (注: 以实物为准)
		尺寸	131×76mm
		包装清单	主机*1, TYPE-C充电线 *1,说明书*1,