

CB56			
产品图片		产品特性	
		★无线连接	
		★远程主动唤醒，双向语音对讲	
		★黑白夜视+全彩夜视	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★3000mAh电池供电，低电提醒	
		★自定义报警音，声光同步，多重应用场景	
		★永久免费云存储，告别内存焦虑	
		★支持外接5V太阳能板，持续输送供电，设备不断电	
		★AI模型算法，智能联动追踪，人形特征分析框定	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	T23
		内存	512Mb
		图像传感器	GC2083, 200W,1/3 CMOS
		最低照度	0.8Lux/F1.4（彩色模式）,0.3Lux/F1.4（黑白模式）
		镜头	焦距：4mm
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
3	视频	可视角度	D100°对角
		夜视	黑白夜视，双滤光片自动切换，双光源2红外+2白光，夜视5-10米
		压缩标准	H.264 /MJPEF/JPEG
		多码流	主码流：1296P/15fps 子码流：360P/15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测；IR关闭夜视功能停用红外常灭，ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
4	音频	图像调整	亮度、对比度、垂直，水平可调，OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	AI	压缩标准/码率	G711A
		人形检测	人形检测，过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
6	网络	更多AI功能（内测中）	宠物，车辆，包裹等
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4~2.4835GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
7	按键	无线连接	AP热点配网，二维码配网,蓝牙配网
		按键1	开关机键
8	存储	复位按键	长按恢复出厂设置
		外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
9	报警	云存储	免费云存储，国内1天，国外3天
		报警检测	PIR红外人体移动侦测
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带3000mAh电池供电，支持外接5V太阳能板
		功耗	休眠电流260uA，工作：230-360mA
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度<90%
		重量	净重：151.4g 毛重：TBD（注：以实物为准）
		尺寸	54*60（67-98可调）mm
		包装清单	主机*1（含磁吸支架）、磁吸铁片，说明书*1，螺丝包*1、免钉胶*1（TYPE-C*1、太阳能板*1，太阳能板支架*1 选配）