

## CB76-2

产品图片		产品特性	
		★无线连接，蓝牙配网	
		★人形侦测移动侦测，智能报警推送	
		★内置电池供电，低电提醒	
		★外形小巧，不占空间，小巧的同时兼顾全功能	
		★覆盖全球的云存储空间	
		★可拆卸支架	
		★5V TYPE-C插电续航	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	T23
		内存	512Mb
		图像传感器	一体模组GC1084
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式) ,0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	3.2mm 3P 标准镜头直径10mm
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		快门类型	电子卷帘快门
可视角度	对角136°		
3	视频	夜视	黑白夜视，软光敏自动切换，4颗940nm不发光贴片红外灯，照射距离3~5米
		压缩标准	H.264 /MJPEF/JPEG
		多码流	主码流：720P/15fps 子码流：360P/15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测；IR关闭夜视功能停用红外常灭
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps
		图像调整	垂直，水平可调，OSD显示
4	音频	输入	内置 - 42dB麦克风
		输出	/
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测，过滤无效的报警事件
		人形跟踪	/
		区域检测	只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	/
6	网络	网络协议	TCP/IP,HTTP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P, IPV4, IPV6第三方接入协议等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4~2.4835GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
		无线连接	AP热点配网，二维码配网，蓝牙配网
7	按键	按键	/
		复位按键	长按恢复出厂设置
		设备指示灯	双色指示灯
8	存储	存储功能	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	0.1元领取7天循环存储1天套餐
9	报警	声光报警	/
		报警检测	人形侦测报警，画面变化报警
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	内置电池 260mah
		工作环境	工作温度：-10~55℃，工作湿度<90%
		重量	净重：29.5g 毛重：TBD (注：以实物为准)
		尺寸	裸机：75*45*41mm
		包装清单	主机*1，TYPE-C充电线*1,说明书*1