

CB77WP			
产品图片		产品特性	
		★ 观鸟、训鸟一体机器，定时自动训鸟	
		★ 1296P高清分辨率	
		★ 录音、录像二合一，声音画面同步	
		★ 支持940nm红外无光夜视，夜视距离5米，支持红外夜视开关	
		★ 支持180°镜头手动旋转，App可设置视频上下翻转	
		★ 支持多用户分享，同时支持最大4个用户同时远程观看	
		★ 永久免费云存储，告别内存焦虑	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	T31
		内存	8M
		图像传感器	GC2083
		最低照度	0.5Lux（彩色模式）,0.1Lux（黑白模式）
		镜头	GC2083/1G3P 焦距3.1mm
		可视角度	对角132°
3	视频	夜视	双滤光片自动切换，4颗940nm贴片红外灯，照射距离5米
		压缩标准	H.264 /MJPEF/JPEG
		多码流	主码流：1296P/25fps 子码流：360P/25fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测；IR关闭夜视功能停用红外常灭，ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、垂直，水平可调，OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置8Ω2W喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测、人形框定	人形检测，过滤无效的报警事件，人形框定
		移动检测	移动物体检测，远程的报警事件
		区域检测	只监控用户关心的区域
6	网络	网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P, IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4~2.4835GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
		无线连接	AP热点配网，二维码配网
7	按键	复位按键	长按恢复出厂设置
		录像按键	短按暂停录像并保存
		播放按键	短按一次播放音乐；短按二次关闭音乐
		电源按键	电源开关，往上推开机，往下推是关机
8	存储	存储功能	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	1 天免费循环云存储
9	物理指标	报警检测	移动侦测报警，人形侦测报警
		电源	DC5V±5%@Type-C接口
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度<90%
		重量	净重：115g 毛重：205g（注：以实物为准）
		尺寸	裸机：136*36.5*30mm
		包装清单	主机*1,说明书*1，充电线*1，扎带*2，魔术贴*2