

CS610Q (4K)			
产品图片		产品特性	
		★4K 800W像素 (犹如亲见)	
		★星光夜视, 夜晚依旧清晰	
		★ISP图像处理技术, 保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
		★手机远程, 随时随地观看	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	Ingenic T41
		内存	1Gbit
		镜头	4mm
		图像传感器	1/2.7 CMOS传感器
		最低照度	0.01Lux
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		夜视	6颗暖光灯, 6颗红外灯
		可视角度	对角: 91° 水平: 77.3° 垂直: 42.9°
3	视频	清晰度	3840*2160P/25FPS/800万
		夜视	红外夜视、全彩夜视
		压缩标准	H.265 /MJPEF/JPEG
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω2W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测, 过滤无效的视频内容
		人形追踪	人形追踪, 检测到人后自动跟随
		区域检测	自由涂抹选取,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
6	网络	网线接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45接口
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能, 可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 人形追踪, 警笛报警音, 区域侦测
9	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率: 5.2W(红外灯开启)最大功率: 11.7W
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55℃, 工作湿度 <90%
		重量	N.W:475g G.W:775g
		产品尺寸	147x176x245mm
		包装尺寸	270x213x167mm
		外箱尺寸	495x485x490mm, 18PCS/ 箱