

CS611Q-X5			
产品图片		产品特性	
		★400W超高清	
		★5倍光学变焦，远距高清监控	
		★柔光灯设计，24H呈现全彩画面	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★双频5GWIFI，无线信号强劲稳定，画面不卡顿	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	Sigmastar 337DE
		内存	1Gbit
		镜头	5倍变焦镜头/对角可视99.3°@1X~40.5°@5X
		图像传感器	1/2.9 CMOS传感器
		最低照度	0.01Lux
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	双滤光片自动切换，6颗 850nm红外灯，6颗大功率白光灯，4颗红蓝报警灯，照射距离15~20米
3	云台	旋转角度	水平310°/垂直90°
		预置位	支持16个(手机app支持5个)预置位
4	视频	清晰度	2688*1520P/25FPS/400 万
		夜视	全彩夜视，红外夜视
		压缩标准	H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
5	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω2W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
6	AI	人形检测	人形检测，过滤无效的视频内容
		人形追踪	人形追踪，检测到人后自动变焦跟随
		区域检测	自由涂抹选取,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
7	网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45接口
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4GHz/5Ghz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
9	报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，人形追踪，警笛报警音，区域侦测
10	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率：7.4W(红外灯开启)最大功率：12.8W
		工作环境	工作温度：-10~55℃，工作湿度<90%
		重量	毛重：TBD（注：以实物为准）
		包装清单	摄像机，螺丝包，警示贴，螺丝刀，说明书