

| CS612Q-UV                                                                         |      |                          |                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 产品图片                                                                              |      | 产品特性                     |                                  |                                            |
|  |      | ★400W超高清                 |                                  |                                            |
|                                                                                   |      | ★黑光全彩，无补光灯也呈现彩色画面        |                                  |                                            |
|                                                                                   |      | ★F1.0超大光圈，多4倍进光量，夜视更清晰   |                                  |                                            |
|                                                                                   |      | ★双柔光灯设计，24H呈现全彩画面        |                                  |                                            |
|                                                                                   |      | ★ISP图像处理技术，保留真实色彩        |                                  |                                            |
|                                                                                   |      | ★人体移动智能侦测，智能报警推送         |                                  |                                            |
|                                                                                   |      | ★手机远程，随时随地观看             |                                  |                                            |
| 序号                                                                                | 类别   | 类型                       | 参数                               |                                            |
| 1                                                                                 | 系统   | 操作系统                     | linux                            |                                            |
|                                                                                   |      | 在线用户数                    | 4个用户同时在线观看                       |                                            |
|                                                                                   |      | APP                      | 安视界                              |                                            |
| 2                                                                                 | 采集   | 处理器                      | Sigmastar 337DE                  |                                            |
|                                                                                   |      | 内存                       | 1Gbit                            |                                            |
|                                                                                   |      | 镜头                       | 4mm F1.0                         |                                            |
|                                                                                   |      | 图像传感器                    | 1/2.9 CMOS传感器                    |                                            |
|                                                                                   |      | 最低照度                     | 0.01Lux                          |                                            |
|                                                                                   |      | 传感器性能                    | 支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿            |                                            |
|                                                                                   |      | 夜视                       | 15颗暖光灯，全彩夜视                      |                                            |
|                                                                                   |      | 云台角度                     | 水平角度310°，垂直角度90°                 |                                            |
|                                                                                   | 可视角度 | 对角：91° 水平：77.3° 垂直：42.9° |                                  |                                            |
|                                                                                   | 3    | 视频                       | 清晰度                              | 2688*1520P/25FPS/400万                      |
| 夜视                                                                                |      |                          | 全彩夜视                             |                                            |
| 压缩标准                                                                              |      |                          | H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG        |                                            |
| IR控制                                                                              |      |                          | 无IRCUT，全彩夜视，根据环境自动调节灯珠亮度         |                                            |
| 码率                                                                                |      |                          | 128 ~ 4096kbps                   |                                            |
| 图像调整                                                                              |      |                          | 亮度、对比度、OSD显示                     |                                            |
| 4                                                                                 | 音频   | 输入                       | 内置 - 38dB麦克风                     |                                            |
|                                                                                   |      | 输出                       | 内置 8Ω2W 喇叭                       |                                            |
|                                                                                   |      | 采样频率/位宽                  | 8KHz/16bit                       |                                            |
|                                                                                   |      | 压缩标准/码率                  | G711A                            |                                            |
| 5                                                                                 | AI   | 人形检测                     | 人形检测，过滤无效的视频内容                   |                                            |
|                                                                                   |      | 人形追踪                     | 人形追踪，检测到人后自动跟随                   |                                            |
|                                                                                   |      | 区域检测                     | 自由涂抹选取,只监控用户关心的区域                |                                            |
|                                                                                   |      | 智能通知声                    | 不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发         |                                            |
|                                                                                   |      | 智能报警声                    | 根据场景不同，设置不同的设备报警声                |                                            |
|                                                                                   | 6    | 网络                       | 网线接口                             | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口                   |
|                                                                                   |      |                          | 网络协议                             | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 |
|                                                                                   |      |                          | 无线网络                             | IEEE802.11b/g/n                            |
|                                                                                   |      |                          | 无线频率                             | 2.4GHz/5Ghz                                |
|                                                                                   |      |                          | 无线安全加密                           | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密       |
| 8                                                                                 | 存储   | 外置TF卡                    | 支持T-Flash卡(最高支持256GB)            |                                            |
|                                                                                   |      | 云存储                      | 支持云存储功能，可根据需求购买                  |                                            |
| 9                                                                                 | 报警   | 报警检测                     | 支持移动侦测，人形侦测，人形框定，人形追踪，警笛报警音，区域侦测 |                                            |
| 10                                                                                | 物理指标 | 额定电压                     | DC12V±5%                         |                                            |
|                                                                                   |      | 功耗                       | 功率：7.4W(暖光灯开启)最大功率：12.8W         |                                            |
|                                                                                   |      | 工作环境                     | 工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度<90%          |                                            |
|                                                                                   |      | 重量                       | 毛重： TBD（注：以实物为准）                 |                                            |
|                                                                                   |      | 包装清单                     | 摄像机，螺丝包，警示贴，螺丝刀，说明书              |                                            |