## CS613

# 3000/MER	CS613				
# 1 (	产品图片			产品特性	
### 2015年 24月現今全周面面	VSDARCAM*			★300W超高清	
## 15PE®が建立を発    本子化正定   原対防地型   一   本子化平定   原統   一   本子化平定   一   本子で不可   一   本子で不可   一   本子化平定   一   本子で不可   一   本子で不   一   本子で   本子で不   一   本子で   本子で   一   本子で   本子で   一   本子で   本子で   本子で   一   本子で   本子で   本子で   一   本子で   本でを   本子で   本でを   本子で   本子で   本で   本で   本で   本で   本で				★F1.6超大光圈,夜晚更清晰	
## 15PE®が建立を発    本子化正定   原対防地型   一   本子化平定   原統   一   本子化平定   一   本子で不可   一   本子で不可   一   本子化平定   一   本子で不可   一   本子で不   一   本子で   本子で不   一   本子で   本子で   一   本子で   本子で   一   本子で   本子で   本子で   一   本子で   本子で   本子で   一   本子で   本でを   本子で   本でを   本子で   本子で   本で   本で   本で   本で   本で				★桑光灯设计,24H呈现全彩画面	
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学					
# 手机正程、Reinfacheの石					
##				★人体移动智能侦测,智能报警推送	
操作系統   linux   公利用中間性在线現着				★手机远程,随时随地观看	
操作系統   linux   公利用中間性在线現着	<b>克</b> 旦	米则	米刑	<b>全</b> 粉	
1	から	<del>20</del> 0			
APP   安視界   公児園園   公児園園   公児園園   公児園園   公児園園園   公児園園園園園園園園園園	1	<b>交</b> 络			
大学   2	'	杂红			
模块					
2   東集   日本					
現職					
传感器性能   支持自动白平衡,自动增益控制,自动增光补偿   夜視   双途光片自动切換。器順白光灯、器順紅外灯、照射距离15~20米   可視角度   対角:95° 太平:76° 垂直:45°   接转角度   太平270° 垂直90°	2				
夜視   双途光片自动切換、8颗白光灯、8颗紅外灯、照射距离15~20米   可視角度   対角: 95° 水平: 78° 重直: 45°   接続角度   水平270° 重直90°   万面位   支持16个(手机app支持5个)预置位   海晰度   2304*1296P/25FPS/300万   夜视   全彩夜机、紅外夜视   48%   42.644 / H.264 / H.264 / H.264 / H.264 / M.PEF/JPEG   码率   128~4096kbps   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日					
可視角度   対角: 95° 水平: 78° 垂直: 45°   接转角度   水平270° 垂直90°   万面位   支持16个[手机pp)支持5个]所選位   技術度   支持16个[手机pp)支持5个]所選位   支持16个[手机pp)支持5个]所選位   支持16个[手机pp]支持5个]所選位   支持1296P/25FPS/300万   支根   全彩夜机 紅外夜柳   生命标准   土264+/H.264/MJPEF/JPEG   日本   日本4096kbps   一					
清晰度   2304*1296P/25FPS/30U5   夜视   全彩夜视 紅外夜視   任郊标准   H.264+ / H.264 / MJPEF/JPEG   研車   128~4096kbps   図像调整	3				
接触   接触   全彩夜視 紅外夜视   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日					
日本   128 - 4096kbps   128 - 4					
図像调整	4	视频			
6     內置・38dB麥克风       输出     內置 8Ω2W 喇叭       采样频率/位宽     3KHz/16bit       压缩标准/码率     G711A       人形检测     人形检测       人形检测     人形检测       人形追踪     人形追踪       人形追踪     检测到人后自动跟随       区域检测     自由涂床选取只监控用户关心的区域       智能通知声     不同设备推送声音差异化、精确知道是哪台设备被触发       智能报警声     根据场景不同、设置不同的设备报警声       网络按口     10Mbps/100Mbps自适应/RJ45坡口       网络协议     TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2時       无线网络     IEEE802.11b/g/n       无线规率     2.4GHz/5Ghz       无线数率     2.4GHz/5Ghz       无线数率     2.4GHz/5Ghz       无线安全加密     64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密       9     报警       9     报警检测     支持移动侦测、人形倾测、人形倾测、人形框定、人形追踪、警笛报警音、区域侦测       9     报警检测     支持移动侦测、人形倾测、人形框定、人形追踪、警笛报警音、区域侦测       9     按整检测     支持移动侦测、人形倾测、人形倾测、人形倾测、人形框定、人形追踪、警笛报警音、区域侦测       10     物理指标     工作温度:10~55°C、工作温度<90%			码率	128 ~ 4096kbps	
新出 内置 802W 喇叭			图像调整	亮度、对比度、OSD显示	
10   特理指标   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日		音频	输入		
Ref	5			内置 8Ω2W 喇叭	
AI       人形检测       人形检测       人形检测       人形追踪       人形追踪       人形追踪       人形追踪       人形追踪       人形追踪       人形追踪       人形追踪       检测到人后自动跟随         区域检测       自由涂抹选取只监控用户关心的区域       智能通知声       不同设备推送声音差异化、精确知道是哪台设备被触发         网络接口       10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口       网络协议       TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2F等         不线频率       7 CP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2F等         无线频率       2.4GHz/5Ghz         无线频率       2.4GHz/5Ghz         无线安全加密       64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密         外置TF卡       支持F-Flash卡银高支持256GB)         方存储       支持天存储功能,可根据需求购买         3       技持公司人, 形板型, 人形板型, 人形框定, 人形追踪, 警笛报警音, 区域侦测         4       功率: 3.5W(红外灯开启)最大功率: 11W         工作温度: -10~55°C, 工作温度<90%			采样频率/位宽	8KHz/16bit	
6     AI     人形追踪     人形追踪     人形追踪     人形追踪     人形追踪     人形追踪     人形追踪     检测到人后自动跟随       1     区域检测     自由涂抹选取只监控用户关心的区域       智能通知声     不同设备推送声音差异化、精确知道是哪台设备被触发       智能报警声     根据场景不同,设置不同的设备报警声       网络按口     10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口       网络协议     TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2序       无线网络     IEEE802.11b/g/n       无线频率     2.4GHz/5Ghz       无线安全加密     64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密       外置TF卡     支持T-Flash卡(最高支持256GB)       分析     支持不存储功能,可根据需求购买。       9     报警检测     支持移动侦测,人形侦测,人形框定,人形追踪,警笛报警音,区域侦测       9     报警检测     支持移动侦测,人形侦测,人形框定,人形追踪,警笛报警音,区域侦测       9     板管     DC12V±5%       功耗     功率: 3.5W(红外灯开启)最大功率: 11W       工作环境     工作温度: -10~55°C,工作温度<90%			压缩标准/码率	G711A	
6     AI     区域检测     自由涂抹选取只监控用户关心的区域       智能通知声     不同设备推送声音差异化、精确知道是哪台设备被触发       智能报警声     根据场景不同,设置不同的设备报警声       网络接口     10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口       网络协议     TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2時       无线顾率     2.4GHz/5Ghz       无线顾率     2.4GHz/5Ghz       无线变全加密     64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密       9     好置TF卡     支持T-Flash卡(最高支持256GB)       云存储     支持不存储功能,可根据需求购买。       9     报警检测     支持移动侦测,人形侦测,人形框定,人形追踪,警笛报警音,区域侦测       加耗     功率: 3.5W(红外灯开启)最大功率: 11W       工作品度: -10~55°C,工作温度<90%		AI	人形检测	人形检测,过滤无效的视频内容	
智能通知声     不同设备推送声音差异化、精确知道是哪台设备被触发智能报警声       网络接口     10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口			人形追踪	人形追踪, 检测到人后自动跟随	
智能报警声   根据场景不同,设置不同的设备报警声	6		区域检测	自由涂抹选取只监控用户关心的区域	
PMS接口   10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口   PMShvi			智能通知声	不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发	
7     网络协议     TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2時       7     无线网络     IEEE802.11b/g/n       无线网络     2.4GHz/5Ghz       无线数率     2.4GHz/5Ghz       无线安全加密     64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密       外置TF卡     支持T-Flash卡(最高支持256GB)       云存储     支持不存储功能,可根据需求购买。       9     报警检测     支持移动侦测,人形侦测,人形框定,人形追踪,警笛报警音,区域侦测       协定电压     DC12V±5%       功耗     功率: 3.5W(红外灯开启)最大功率: 11W       工作环境     工作温度: -10~55°C,工作温度<90%			智能报警声	根据场景不同,设置不同的设备报警声	
7     网络     无线网络     IEEE802.11b/g/n       无线频率     2.4GHz/5Ghz       无线数率     64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密       8     分置TF卡     支持T-Flash卡(最高支持256GB)       云存储     支持云存储功能,可根据需求购买。       9     报警检测     支持移动侦测,人形侦测,人形框定,人形追踪,警笛报警音,区域侦测       加速电压     DC12V±5%       功耗     功率: 3.5W(红外灯开启)最大功率: 11W       工作环境     工作温度: -10~55°C,工作湿度<90%	7	网络	网线接口	10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口	
大线频率     2.4GHz/5Ghz       无线数全加密     2.4GHz/5Ghz       无线数全加密     64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密       9     水置下卡     支持T-Flash卡(最高支持256GB)       5 存储     支持及存储功能,可根据需求购买。       9     报警检测     支持移动侦测,人形侦测,人形框定,人形追踪,警笛报警音,区域侦测       10     水置管板     DC12V±5%       功耗     功率: 3.5W(红外灯开启)最大功率: 11W       工作环境     工作温度: -10~55°C,工作温度<90%			网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2	
无线安全加密     64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密       8 <b>存储</b> 支持T-Flash卡(最高支持256GB)       9     报警     按警检测     支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 人形追踪, 警笛报警音, 区域侦测       10     物理指标     DC12V±5%       功耗     功率: 3.5W(红外灯开启)最大功率: 11W       10     中理指标     工作温度: -10~55°C, 工作温度<90%			无线网络	IEEE802.11b/g/n	
8			无线频率	2.4GHz/5Ghz	
8			无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密	
支持云存储功能,可根据需求购买。   10   物理指标   技警检測   支持を动侦测,人形仮测,人形框定,人形追踪,警笛报警音,区域侦测	8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)	
额定电压 DC12V±5% 功耗 功率: 3.5W(红外灯开启)最大功率: 11W 工作环境 工作温度: -10~55℃, 工作温度<90% 重量 裸机重量: 385g 整机重量490g (注: 以实物为准) 裸机尺寸 133.3*118.3*129.5mm 彩念尺寸 218x146x149mm			云存储	支持云存储功能, 可根据需求购买。	
功耗 功率: 3.5W(红外灯开启)最大功率: 11W  工作环境 工作温度: -10~55℃, 工作温度<90%  10 物理指标	9	报警	报警检测	支持移动侦测,人形侦测,人形框定,人形追踪,警笛报警音,区域侦测	
10     物理指标     工作温度: -10~55°C, 工作湿度<90%		物理指标	额定电压	DC12V±5%	
10 物理指标 重量 裸机重量: 385g 整机重量490g (注: 以实物为准) 裸机尺寸 133.3*118.3*129.5mm 彩盒尺寸 218x146x149mm			功耗	功率: 3.5W(红外灯开启)最大功率: 11W	
<b>裸机尺寸</b> 133.3*118.3*129.5mm 彩盒尺寸 218x146x149mm			工作环境	工作温度: -10~55℃, 工作湿度<90%	
彩盒尺寸 218x146x149mm	10		重量	裸机重量: 385g 整机重量490g (注: 以实物为准)	
			裸机尺寸	133.3*118.3*129.5mm	
包装清单 摄像机,螺丝包,警示贴,螺丝刀,说明书			彩盒尺寸	218x146x149mm	
<u> </u>			包装清单	摄像机,螺丝包,警示贴,螺丝刀,说明书	