

FG510			
产品图片		产品特性	
		★200W超高清	
		★AI功能：支持明火检测，烟雾检测，火点识别，烟雾、火焰框定	
		★报警语音提示，绘图警戒报警，支持自定义语音	
		★F1.6超大光圈，画面更清晰	
		★柔光灯设计，24H呈现全彩画面	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★移动智能侦测，智能报警推送	
		★手机远程，随时随地观看	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	君正T41
		内存	1Gbit
		镜头	4mm /6mm F1.6光圈
		图像传感器	1/3 CMOS传感器
		最低照度	0.01Lux
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	4颗暖光灯，全彩夜视
3	视频	可视角度	4mm对角92°，6mm对角58.3°
		清晰度	1920*1080P/25FPS/200万
		夜视	全彩夜视
		压缩标准	H.265 /H.264 /MJPEF/JPEG
		IR控制	无IRCUT，全彩夜视，根据环境自动调节亮度
		码率	128 ~ 4096kbps
4	音频	图像调整	亮度、对比度、OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω2W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	烟火检测	明火及烟雾检测框定，直接定位火点位置； 火焰最小像素：30X30像素，持续时间3秒以上； 可识别火焰颜色：红外、橙色、黄色； 可识别烟雾颜色：灰白色，灰黑色； 建议安装高度：3米；检测率：90%
		报警动作	摄像机：报警语音提示；报警消息实时推送；
		报警检测	支持移动侦测，火点检测，烟火检测。
		区域检测	自由涂抹选取,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
6	网络	网线接口	10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等
		4G(国内版)网络	FDD:B1/B3/B5/B8
			TDD:B34/B38/B39/B40/B41
7	存储	WCDMA:B1/B5/B8	
		外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
8	报警	云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
		报警检测	支持移动侦测，警笛报警音，区域侦测
9	物理指标	报警输入输出	支持报警输入输出、RS485modbus协议
		额定电压	DC12V±5%、支持标准POE 48v
		功耗	功率：7.7W(暖光灯开启)最大功率：8.8W
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度<90%
		重量	毛重：TBD（注：以实物为准）
		包装清单	摄像机，支架、螺丝包，警示贴，内六角扳手，螺丝刀，说明书