

BG67Q-UV

产品图片		产品特性	
		<ul style="list-style-type: none"> ★4G连接, 稳定在线 ★默认AOV工作模式/支持常电模式 ★远程主动唤醒, 双向语音对讲 ★快速启动, 400ms内开始录像 ★人体移动智能侦测, 智能报警推送 ★8000mAh电池供电, 低电提醒 ★低功耗系统优化 ★免费1天云存储报警录像 ★黑光臻全彩夜视 ★AOV低功耗7×24小时全天候录 ★低功耗,长电兼容设计 	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	T41ZM
		内存	1024MB
		图像传感器	SP4329 1/1.88"星光级CMOS传感器
		最低照度	彩色: 0.005 Lux, 0 Lux with Light
		镜头	焦距4mm, 1G7P F1.0光圈
		传感器性能	支持数字宽动态 支持2D/3D降噪 快门自适应
		云台	水平290°, 垂直90°
3	视频	可视角度	D110°对角
		夜视	全彩夜视, 双光源, 4颗双色双光源
		视频编码	支持H265/H264/JPEG编码
		多码流	主码流: 2560×1440@15fps ; 子码流: 640×360@15fps
4	音频	图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
		输入	内置 -38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	AI	压缩标准/码率	G.711A编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步
		人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域, 只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
6	网络	更多AI功能 (内测中)	宠物, 车辆, 包裹等
		无线连接/配网	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码
		国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		海外Cat4	欧洲/日版/美版
7	按键	按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡	支持 Micro SD卡 (最高支持256GB)
		云存储	1天免费云存储
9	报警	声光报警	声光报警
		报警检测	支持人体移动侦测, PIR红外人体检测10米
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带8000mAh电池供电
		功耗	休眠待机300uA, 工作: 400MA-1.5A max
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	净重: 489g; 毛重: 待定;
		尺寸	裸机: 233x109x133mm
		包装清单	主机*1, 说明书*1, 太阳能板*1, 太阳能板支架