

| BG2DR                                                                             |      |                    |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 产品图片                                                                              |      | 产品特性               |                                                    |
|  |      | ★4G连接, 稳定在线        |                                                    |
|                                                                                   |      | ★支持AOV工作模式         |                                                    |
|                                                                                   |      | ★远程主动唤醒, 双向语音对讲    |                                                    |
|                                                                                   |      | ★快速启动, 400ms内开始录像  |                                                    |
|                                                                                   |      | ★人体移动智能侦测, 智能报警推送  |                                                    |
|                                                                                   |      | ★5000mAh电池供电, 低电提醒 |                                                    |
|                                                                                   |      | ★低功耗系统优化           |                                                    |
|                                                                                   |      | ★免费1天云存储报警录像       |                                                    |
|                                                                                   |      | ★双路实时录像, 守护多方向     |                                                    |
|                                                                                   |      | ★枪球联动, 自动变焦        |                                                    |
|                                                                                   |      | ★双光源, 日夜全彩         |                                                    |
|                                                                                   |      | ★低功耗,长电兼容设计        |                                                    |
| 序号                                                                                | 类别   | 类型                 | 参数                                                 |
| 1                                                                                 | 系统   | 操作系统               | linux                                              |
|                                                                                   |      | 在线用户数              | 4个用户同时在线观看                                         |
|                                                                                   |      | APP                | O-KAM-海外, 小鹰看看-国内                                  |
| 2                                                                                 | 采集   | 处理器                | T23ZN                                              |
|                                                                                   |      | 内存                 | 512MB                                              |
|                                                                                   |      | 图像传感器              | GC2083+GC2083                                      |
|                                                                                   |      | 最低照度               | 0.8Lux/F1.4（彩色模式）,0.3Lux/F1.4（黑白模式）                |
|                                                                                   |      | 镜头                 | 枪机: 焦距4mm, 1G3P 球机: 焦距4mm, 1G3P                    |
|                                                                                   |      | 传感器性能              | 支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿                            |
|                                                                                   |      | 云台                 | 水平340°, 垂直90°                                      |
| 3                                                                                 | 视频   | 可视角度               | D100°对角                                            |
|                                                                                   |      | 夜视                 | 全彩夜视, 双光源, 4颗双色双光源                                 |
|                                                                                   |      | 压缩标准               | MJPEG/JPEG                                         |
|                                                                                   |      | 多码流                | 主码流: 1080P/12fps 子码流: 360P/12fps                   |
|                                                                                   |      | IR控制               | IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式 |
|                                                                                   |      | 码率                 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为 128 ~ 4096kbps           |
| 4                                                                                 | 音频   | 图像调整               | 垂直, 水平可调, OSD显示                                    |
|                                                                                   |      | 输入                 | 内置 - 38dB麦克风                                       |
|                                                                                   |      | 输出                 | 内置 8Ω1W 喇叭                                         |
|                                                                                   |      | 采样频率/位宽            | 8KHz/16bit                                         |
| 5                                                                                 | AI   | 压缩标准/码率            | G711A                                              |
|                                                                                   |      | 人形检测               | 人形检测, 过滤无效的事件报警                                    |
|                                                                                   |      | 区域检测               | 自定义监控区域, 只监控用户关心的区域                                |
|                                                                                   |      | 智能通知声              | 不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发                          |
| 6                                                                                 | 网络   | 智能报警声              | 根据场景不同, 设置不同的设备报警声                                 |
|                                                                                   |      | 更多AI功能（内测中）        | 宠物, 车辆, 包裹等                                        |
|                                                                                   |      | 无线连接/配网            | 扫设备二维码添加/设备扫APP二维码/蓝牙配网                            |
|                                                                                   |      | 国内Cat1             | FDD:B1/B3/B5/B8<br>TDD:B34/B38/B39/B40/B41         |
| 7                                                                                 | 按键   | 海外Cat4             | 欧洲/日版/美版                                           |
|                                                                                   |      | 按键1                | 开关机键                                               |
| 8                                                                                 | 存储   | 复位按键               | 长按恢复出厂设置                                           |
|                                                                                   |      | 外置TF卡              | 支持 Micro SD卡（最高支持256GB）                            |
| 9                                                                                 | 报警   | 云存储                | 1天免费云存储                                            |
|                                                                                   |      | 声光报警               | 声光报警                                               |
| 10                                                                                | 物理指标 | 报警检测               | 支持人体移动侦测, PIR红外人体检测10米                             |
|                                                                                   |      | 充电电压               | DC5V±5%                                            |
|                                                                                   |      | 供电                 | 自带5000mAh电池供电                                      |
|                                                                                   |      | 功耗                 | 休眠待机300uA, 工作: 400MA-1.5A max                      |
|                                                                                   |      | 工作环境               | 工作温度: -10 ~ 55℃, 工作湿度 <90%                         |
|                                                                                   |      | 重量                 | 净重: 455g; 毛重: 756g;                                |
|                                                                                   |      | 尺寸                 | 裸机: 116x114x114mm                                  |
|                                                                                   |      | 包装清单               | 主机*1, TYPE-C充电线 *1,说明书*1                           |