

CB2DR			
产品图片		产品特性	
		★无线连接(2.4/5G)	
		★远程主动唤醒，双向语音对讲	
		★快速启动，400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★5200mAh电池供电，低电提醒	
		★低功耗系统优化	
		★云存储报警录像	
		★双路实时录像，守护多方向	
		★枪球联动，自动变焦	
		★双光源，日夜全彩	
		★低功耗,长电兼容设计	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	T23ZN
		内存	512MB
		图像传感器	GC2083+GC2083
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式) ,0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	枪机: 焦距4mm, 1G3P 球机: 焦距4mm, 1G3P
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		云台	水平340°, 垂直90°
3	视频	可视角度	D100°对角
		夜视	全彩夜视, 双光源, 4颗双色双光源
		压缩标准	MJPEG/JPEG
		多码流	主码流: 1296P/12fps 子码流: 360P/12fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
4	音频	码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
		图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
5	AI	采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
		人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
6	网络	智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
		更多AI功能 (内测中)	宠物, 车辆, 包裹等
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P, IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n/ax
7	按键	无线网络	2.4/5GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3 数据加密
		无线连接	AP热点配网, 二维码配网, 蓝牙配网
8	存储	按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
9	报警	外置TF卡	支持 Micro SD卡 (最高支持256GB)
		云存储	1天免费云存储
10	物理指标	声光报警	声光报警
		报警检测	支持人体移动侦测, PIR红外人体检测10米
		充电电压	DC5V±5%
		供电	自带5200mAh电池供电
		功耗	休眠待机300uA, 工作: 400MA-1.5A max
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55℃, 工作湿度<90%
		重量	净重: 455g; 毛重: 756g;
		尺寸	裸机: 116x114x114mm
		包装清单	主机*1, TYPE-C充电线 *1,说明书*1