

FC4			
产品图片			产品特性
			★双画面无视觉盲区
			★高亮度灯光照明，可照明可监控一机两用
			★F2.0大光圈，多倍进光量，夜视更清晰
			★ISP图像处理技术，保留真实色彩
			★人体移动智能侦测，智能报警推送
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	君正
		内存	512Mb
		镜头	4mm
		图像传感器	1/3英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux（彩色模式）,0.1Lux（黑白模式）
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	黑白夜视，全彩夜视
		照明灯亮度	1333φ
		镜头可视角度	88°
3	视频	清晰度	1080P 1920x1080/15FPS/200万；1296P 2304x1296/15FPS/300万（插值）
		夜视	20-30米
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT，软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	云台	云台控制角度	水平：240° 垂直：90°
6	网络	网络接口	10Mbps/100Mbps；自适应/RJ45
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4G
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪，警笛声报警
9	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率：6.24W（0.52A）最大功率：14.52W（1.21A）
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度<90%
		重量	净重：812g，毛重：1250g
		产品尺寸	315x90x140mm
		包装尺寸	337x120x175mm
		外箱尺寸	620x365x357mm
		整箱数量	10PCS/箱