

低功耗四目枪球机--AG623FR

产品图片		产品特性	
		★持续AOV模式录像一秒一帧，24小时全实时录像，持久续航	
		★超大广角监控，六电机云台操控，灵活旋转，360度无遮挡	
		★臻全彩夜视+黑白夜视，双光灯珠立体矩阵补光，全彩更清晰，夜视更明亮	
		★AI模型算法，智能联动追踪，人形特征分析框定	
		★自定义报警音，声光同步，多重应用场景	
		★云存储，告别内存焦虑	
		★四路实时录像，守护多方向	
		★双光源，日夜全彩	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	Hi3516CRNCV610
		内存	1Gbit
		图像传感器	4*GC20C3 1/3.3
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式) ,0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	枪机：焦距4mm, 1G3P 球机：焦距4mm, 1G3P
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		云台	球机APP控制：水平270° 垂直90°度，枪机APP控制：水平244°，垂直90°
	可视角度	D100°对角	
3	视频	夜视	全彩夜视，双光源，球机：4颗双色双光源，左边枪机：4颗双色双光源，右边枪机：4颗双色双光源，中间：4颗双色双光源
		压缩标准	H.265 /MJPEF/JPEG
		多码流	主码流：1920*1080@15fps 子码流：640*384p@15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测；IR关闭夜视功能停用红外常灭，ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
	图像调整	垂直，水平可调，OSD显示	
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测，过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
	更多AI功能（内测）	宠物，车辆，包裹等	
6	网络	无线连接/配网	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码/蓝牙配网
		国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		海外Cat4	欧版/日版/美版/澳版
7	按键	按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡	支持 Micro SD卡 (最高支持256GB)
		云存储	支持
9	报警	声光报警	声光报警
		报警检测	支持人形检测
10	物理指标	充电电压	DC5V/2.5A±5%
		供电	自带12000mAh电池供电
		功耗	AOV模式70mAh, 工作：400MA-1.8A max
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃, 工作湿度<90%
		重量	净重：1220g 毛重：TBD (注：以实物为准)
		产品尺寸	192x286x173mm
	包装清单	主机*1, TYPE-C*1,说明书*1, 太阳能板*2, 太阳能板支架*2	