CB91DR			
φp.m.u.			立口社が
产品图片			产品特性
			★无线连接(2.4/5G)
			★远程主动唤醒,双向语音对讲
			★快速启动 ,400ms内开始录像
			★ 人体移动智能侦测,智能报警推送
			★ 5200mAh电池供电,低电提醒
			★低功耗系统优化
			★免费1天云存储报警录像
			★双路实时录像,守护多方向
			★ 枪球联动,自动变焦
			★単红外,黑白夜视
			★低功耗,长电兼容设计
序号	类别	类型	参数
	系统	操作系统	linux
1		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-海外,小鹰看看-国内
2		<u>处理器</u>	T23ZN
	采集	内存	512MB
		图像传感器	OV 02N10 1/3CMOS
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式) ,0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头 传感器性能	枪机: 焦距4mm, 1G3P 球机: 焦距4mm, 1G3P 支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		云台	水平270°,垂直70°
		可视角度	D100°对角
		夜视	黑白夜视,10颗单红外光源
3	视频	压缩标准	MJPEF/JPEG
		多码流	主码流: 1296P/12fps 子码流: 360P/12fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps
		图像调整	垂直,水平可调,OSD显示
	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
4		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A 人形检测,过滤无效的事件报警
5	AI	人形检测 区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同,设置不同的设备报警声
		更多AI功能(内测中)	宠物,车辆,包裹等
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P , IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n/ax
6	网络	无线频率	2.4/5GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3 数据加密
		无线连接	AP热点配网,二维码配网,蓝牙配网
7	按键	拨动开关	开关机键
		按键	呼叫一键呼叫触摸式呼叫按键功能,在 APP 端铃声提醒和应答对讲功能
		复位按键	长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡 云存储	支持 Micro SD卡 (最高支持256GB)   1天免费云存储
9	报警	声光报警	声光报警
		报警检测	支持人体移动侦测,PIR红外人体检测10米
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带5200mAh电池供电
		功耗	休眠待机300uA, 工作: 400MA-1.5A max
		工作环境	工作温度: -10~55℃, 工作湿度<90%
		重量	净重: 350g; 毛重: 650g;
		尺寸	课机: 136x86x84mm
		包装清单	主机*1, TYPE-C充电线 *1,说明书*1