

C6

产品图片		产品特性	
		<p>★F2.0大光圈，多倍进光量，夜视更清晰</p> <p>★双光源灯板，支持日夜全彩模式</p> <p>★ISP图像处理技术，保留真实色彩</p> <p>★人体移动智能侦测，智能报警推送</p>	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	君正
		内存	512Mb
		镜头	4mm
		图像传感器	1/4.5 英寸 高质量的 1 兆 CMOS 图像传感器
		最低照度	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	黑白夜视，全彩夜视
3	视频	镜头可视角度	对角: 58°
		清晰度	720P 1280X720/15FPS/100万； 1080P 1920x1080/15FPS/200万 (插值)
		夜视	5-10米
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT，软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
4	音频	图像调整	亮度、对比度、OSD显示
		输入	内置 -38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	云台	压缩标准/码率	G711A
		云台控制角度	水平: 350° 垂直: 90°
6	网络	网络接口	N/A
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4G
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪
9	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		功耗	功率: 1.6W (0.32A) 最大功率: 2.75W (0.55A)
		工作环境	工作温度: -10 ~ 45°C, 工作湿度<90%
		重量	净重: 237g; 毛重: 589g (以实物为准)
		产品尺寸	111x127x87mm
		包装尺寸	118x92x133mm
		外箱尺寸	610x480x286mm
		整箱数量	50PCS/1箱