

低功耗枪球机--AG621DR			
产品图片		产品特性	
		持续AOV模式录像一秒一帧, 24小时全实时录像, 持久续航 超大广角监控, 三向云台, 水平270°, 垂直90°, 灵活旋转, 360度无遮挡 镇全彩夜视+黑白夜视, 双光灯珠立体矩阵补光, 全彩更清晰, 夜视更明亮 AI模型算法, 智能联动追踪, 人形特征分析框定 二监控二画面, 一目看守重点区域, 一目人形追踪; 自定义报警音, 声光同步, 多重应用场景 永久免费云存储, 告别内存焦虑	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	Hi3516CRNCV608
		内存	512MB
		图像传感器	2*GC20C3 1/3.3
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式), 0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	枪机: 焦距4mm, 1G3P 球机: 焦距4mm(1G3P)
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
3	视频	云台	水平270°, 垂直90°
		可视角度	D100°
		夜视	全彩夜视, 双光源, 9颗双色双光源
		压缩标准	MJPEF/JPEG
		多码流	主码流: 1920*1080@15fps 子码流: 640*384p@15fps
4	音频	IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
		图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
		输入	内置 -38dB麦克风
5	AI	输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
		人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域, 只监控用户关心的区域
6	网络	智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
		更多AI功能 (内测中)	宠物, 车辆, 包裹等
7	按键	无线连接/配网	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码
		国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
8	存储	海外Cat4	欧洲/日版/美版
		按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
9	报警	外置TF卡	支持 Micro SD卡 (最高支持256GB)
		云存储	1天免费云存储
10	物理指标	声光报警	声光报警, 9颗红外+9颗白光 全彩夜视
		报警检测	支持人形检测
		充电电压	DC5V±5%
		供电	自带10400mAh电池供电
		功耗	AOV模式50mAh, 工作: 400MA-1.8A max
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	净重: 680g; 毛重: 待定
		产品尺寸	裸机: 183*164*122mm
		包装清单	主机*1, 说明书*1, 太阳能板*1, 太阳能板支架*1