


## 低功耗电池摄像机--CB54Q

产品图片		产品特性	
		★无线连接	
		★远程主动唤醒, 双向语言对讲	
		★快速启动, 400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
		★5000mAh电池供电, 低电提醒	
		★超低功耗系统优化	
		★支持云存储报警录像	
		★支持外接3W/5W太阳能板, 持续输送供电, 设备不断电	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM 海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	T31ZX
		内存	8M
		图像传感器	GC4653, 500W
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式), 0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	标准镜头4mm, 1G3P, IR-CUT一体式
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		可视角度	D110°对角
3	视频	夜视	黑白夜视, 双滤光片自动切换, 6颗850nm红外灯, 夜视5-10米
		压缩标准	H.265 /H.264 /MJPEG/JPEG
		多码流	2592P/15fps (2592×1944)
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外, ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
4	音频	图像调整	亮度、对比度、垂直, 水平可调, OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	网络	压缩标准/码率	G711A
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,P2P, IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4~5GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
6	按键	无线连接	AP热点配网, 二维码配网
		按键1	开关机键
7	存储	复位按键	长按恢复出厂设置
8	报警	存储功能	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
9	物理指标	报警检测	支持人体移动侦测, PIR红外人体检测-6米
		额定电压	DC5V±5%
		供电	自带5000mAh电池供电, 2*18650, 支持外接3瓦, 5瓦太阳能板
		功耗	休眠电流500uA, 工作: 390mA
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度 <90%
		重量	净重: 192.5g 毛重: 597.5g
		产品尺寸	裸机: 89.5*56.5*59.5mm 彩盒: 135x102x79mm
包装清单	主机*1, 支架*1, MICRO USB*1, 说明书*1, (太阳能板*1, 太阳能板支架*1 选配)		