

CV332			
产品图片		产品特性	
		★一键呼叫按钮，双向视频通话，支持一键挂断	
		★F2.0大光圈，多倍进光量，夜视更清晰	
		★双芯灯板，支持全彩夜视	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	君正T23
		内存	512Mb
		镜头	4mm F2.0
		图像传感器	1/4.5 英寸 高质量的 1 兆 CMOS 图像传感器
		最低照度	0.5Lux（彩色模式）,0.1Lux（黑白模式）
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	黑白天视，全彩夜视
3	视频	镜头可视角度	对角：58°
		清晰度	720P 1280X720/15FPS/100万；1080P 1920x1080/15FPS/200万（插值）
		夜视	5-10米
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT，软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
4	音频	设备屏幕	2.8寸
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	云台	压缩标准/码率	G711A
		云台控制角度	水平：355° 垂直：55°
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
6	网络	无线网络	2.4G
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
		外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
7	存储	云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
		报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪
8	报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪
		额定电压	DC5V±5%
		功耗	功率：2.04W最大功率：4.25W
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度 <90%
		重量	净重：244g；毛重：650g（以实物为准）
		产品尺寸	87x87x173mm
		包装尺寸	90x90x230mm
		外箱尺寸	495x485x490mm
9	物理指标	整箱数量	50pcs