

## AG622

AG622			
产品图片		产品特性	
		★4G连接, 稳定在线	
		★默认AOV工作模式	
		★远程主动唤醒, 双向语音对讲	
		★持续AOV模式录像一秒一帧	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
		★6000mAh电池供电, 低电提醒	
		★低功耗系统优化	
		★支持云存储报警录像	
		★双光源, 日夜全彩	
		★AOV低功耗7×24小时全天候录	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	Hi3516CRNCV608
		内存	512MB
		图像传感器	1/3.3 GC20C3
		最低照度	彩色: 0.8Lux@(F1.6) 黑白: 0.3Lux@(F1.6)
		镜头	焦距4mm, 1G3P
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		云台	水平270°, 垂直90°
3	视频	可视角度	D100°对角
		夜视	全彩夜视, 双光源, 8颗双色双光源
		压缩标准	MJPEG/JPEG
		多码流	主码流: 1920*1080@15fps 子码流: 640*384p@15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
4	音频	图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	AI	压缩标准/码率	G711A
		人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
6	网络	更多AI功能(内测中)	宠物, 车辆, 包裹等
		无线连接/配网	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码/蓝牙配网
		国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
7	按键	海外Cat4	欧洲/日版/美版
		按键1	开关机键
8	存储	复位按键	长按恢复出厂设置
		外置TF卡	支持 Micro SD卡 (最高支持256GB)
9	报警	云存储	支持
		声光报警	声光报警
10	物理指标	报警检测	支持人形检测
		充电电压	DC5V±5%
		供电	自带6000mAh电池供电
		功耗	AOV模式50mAh, 工作: 400MA-1.8A max
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度 <90%
		重量	净重: 560g; 毛重: 约1.13KG
		尺寸	裸机: 115*162*167mm
		包装清单	主机*1, 说明书*1, 太阳能板*1, 太阳能板支架*1