

CS623SR

产品图片		产品特性	
		★三路实时录像，守护多方向	
		★超大广角监控，六电机云台操控，灵活旋转，360度无遮挡	
		★臻全彩夜视+黑白夜视，双光灯珠立体矩阵补光，全彩更清晰，夜视更明亮	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★AI人形追踪，自动跟拍录像	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	海思Hi608
		内存	1Gbit
		镜头	4mm,1G3P
		图像传感器	1/3.3英寸 1080p GC20C3逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式)
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	黑白夜视，全彩夜视
		镜头可视角度	69°
3	视频	清晰度	主码流：1080P/1920x1080/10FPS，子码流：640P/640x360/10FPS
		夜视	20-30米
		压缩标准	H.265 /MJPEF/JPEG
		IR控制	有IR-CUT，软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	云台	云台控制角度	球机：水平：270° 垂直：90°；枪机：水平：244° 垂直：90°
6	网络	网络接口	10Mbps/100Mbps
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4G-5.8GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，警笛声报警，人形追踪
9	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率：7.68W (0.64A)；最大功率：13.56W (1.13A)
		工作环境	工作温度：-10~55℃，工作湿度<90%
		重量	净重：936g 毛重：1650g (注：以实物为准)
		产品尺寸	192x286x173mm
		包装尺寸	310x190x220mm
		外箱尺寸	635x585x460mm
整箱数量	12PCS		