


低功耗枪球机--AG622DR

产品图片		产品特性	
		持续AOV模式录像一秒一帧，24小时全实时录像，持久续航	
		超大广角监控，三向云台，水平270°，垂直90°，灵活旋转，360度无遮挡	
		臻全彩夜视+黑白夜视，双光灯珠立体矩阵补光，全彩更清晰，夜视更明亮	
		AI模型算法，智能联动追踪，人形特征分析框定	
		二监控二画面，一目看守重点区域，一目人形追踪；	
		自定义报警音，声光同步，多重应用场景	
		云存储，告别内存焦虑	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-海外，小鹰看看-国内
2	采集	处理器	Hi3516CRNCV608
		内存	512MB
		图像传感器	2*GC20C3 1/3.3
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式) ,0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	枪机: 焦距4mm, 1G3P 球机: 焦距4mm(1G3P)
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		云台	水平270°，垂直90°
可视角度	D100°		
3	视频	夜视	全彩夜视，双光源，13颗双色双光源
		压缩标准	MJPEG/JPEG
		多码流	主码流: 1920*1080@15fps 子码流: 640*384p@15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测；IR关闭夜视功能停用红外常灭，ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
4	音频	图像调整	垂直，水平可调，OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	AI	压缩标准/码率	G711A
		人形检测	人形检测，过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
6	网络	更多AI功能 (内测中)	宠物，车辆，包裹等
		无线连接/配网	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码
		国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8
7	按键	海外Cat4	TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		按键1	开关机键
8	存储	复位按键	长按恢复出厂设置
		外置TF卡	支持 Micro SD卡 (最高支持256GB)
9	报警	云存储	支持
		声光报警	声光报警，13颗红外+13颗白光 全彩夜视
10	物理指标	报警检测	支持人形检测
		充电电压	DC5V±5%
		供电	自带6000mAh电池供电
		功耗	AOV模式50mAh, 工作: 400MA-1.8A max
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	净重: 600g; 毛重: 1170g
		产品尺寸	裸机: 115*162*167mm
		包装清单	主机*1, 说明书*1, 太阳能板*2