


## HG30

| 产品图片  |                               | 产品特性                 |  |
|---|-------------------------------|----------------------|--|
|  |                               | ★双芯灯板，支持日夜全彩模式       |  |
|   |                               | ★2K超清                |  |
|   |                               | ★全双工双向对讲             |  |
|   |                               | ★4G稳定连接              |  |
|   |                               | ★F2.0大光圈，多倍进光量，夜视更清晰 |  |
|   |                               | ★ISP图像处理技术，保留真实色彩    |  |
|   |                               | ★人体移动智能侦测，智能报警推送     |  |
| 序号  | 类别                            | 类型                   | 参数   |
| 1   | 系统                            | 操作系统                 | linux  |
|   |                               | 在线用户数                | 4个用户同时在线观看   |
|   |                               | APP                  | 安视界  |
| 2   | 采集                            | 处理器                  | HI608  |
|   |                               | 内存                   | 512Mb  |
|   |                               | 镜头                   | 4mm  |
|   |                               | 图像传感器                | 1/3.3英寸 GC20C3-1080p 逐行扫描 CMOS 传感器                           |
|   |                               | 最低照度                 | 0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式)                                 |
|   |                               | 传感器性能                | 支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿  |
|   |                               | 夜视                   | 黑白夜视，全彩夜视  |
| 镜头可视角度  | 79°                           |                      |  |
| 3   | 视频                            | 清晰度                  | 1080P 1920x1080/12FPS/200万；1296P 2304x1296/12FPS/300万（插值）    |
|   |                               | 夜视                   | 10米  |
|   |                               | 压缩标准                 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG                          |
|   |                               | IR控制                 | 有IR-CUT，软光敏控制  |
|   |                               | 码率                   | 128 ~ 4096kbps   |
| 图像调整  | 亮度、对比度、OSD显示                  |                      |  |
| 4   | 音频                            | 输入                   | 内置 - 38dB麦克风   |
|   |                               | 输出                   | 内置 8Ω1W 喇叭   |
|   |                               | 采样频率/位宽              | 8KHz/16bit   |
|   |                               | 压缩标准/码率              | G711A  |
| 5   | 云台                            | 云台控制角度               | 水平：330° 垂直：90°   |
| 6   | 网络                            | 4G（国内版）网络            | FDD:B1/B3/B5/B8<br>TDD:B34/B38/B39/B40/B41<br>WCDMA:B1/B5/B8 |
| 7   | 存储                            | 外置TF卡                | 支持T-Flash卡(最高支持256GB)  |
|   |                               | 云存储                  | 支持云存储功能，可根据需求购买。   |
| 8   | 报警                            | 报警检测                 | 支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪，警笛声报警                             |
| 9   | 物理指标                          | 额定电压                 | DC12V±5%   |
|   |                               | 功耗                   | 功率：6.96W (0.58A) 最大功率：10.56W (0.88A)                         |
|   |                               | 工作环境                 | 工作温度：-10 ~ 55°C，工作湿度<90%                                     |
|   |                               | 重量                   | 净重：456g 毛重：756g  |
|   |                               | 产品尺寸                 | 164x144x115mm  |
|   |                               | 包装尺寸                 | 200x165x136mm  |
|   |                               | 外箱尺寸                 | 610x510x295mm  |
|   |                               | 整箱数量                 | 18pcs/箱  |
| 包装清单  | 摄像机*1，防水四件套*1，支架*1，说明书*1，电源*1 |                      |  |